SL-005F感应式离子风咀，除静电离子风咀

产品名称	SL-005F感应式离子风咀，除静电离子风咀
公司名称	深圳市宝安区沙井锦程电子工具经营部
价格	345.00/把
规格参数	品牌:sl 型号:sl-005f 输入电压:5kv（v）
公司地址	广东深圳市宝安区沙井镇街道德普沙井电子城B座一楼
联系电话	86 0755 27296693 15118051929

产品详情

sl-005f 感应式离子风咀产品介绍

斯莱德sl-005f离子风咀是从sl-005改进而来，他的特点是在风咀旁边安装了一个感应头，当物体经过感应头前面时，离子风咀会自动吹出离子风，如果感应头前面没有物体，离子风咀就会自动停止吹离子风，这样可以大大节约压缩空气，特别适合安装在自动流水线上做自动除静电除尘用，需要和sl-007高压电源供应器一体使用（高压电源供应器需另外购买）。

技术参数

operating voltage(操作电压)	4.6kv(sl-007)
current consumption(消耗电流)	0.2a
operating temperature(操作温度)	0-50°C
air volume(重量)	0.4kg
hv cable length(高压电线长度)	2meters
operting air pressure(工作气流压力)	40~70psi
operting air velocity(工作气流速度)	10m/1sec

测试结果

decay test conditions (测试条件)	
operating voltage (操作电压)：4.6kv	testing voltage(测试电压)：1kv to 100v

temperature（环境温度）：22°C				
distance（距离）		300mm	600mm	900mm
decay time(中和时间)	positive(正)	1.2s	2.5s	4.0s
	nefative(负)	1.2s	2.4s	3.9s

备注：1、测试数据以me268a静电测试仪测试的结果为准。

2、测试的数据会因测试时的环境、空气、温湿度而有所变化。

"批发供应SL-005F感应式离子风咀，除静电离子风咀"的品牌为SL，型号是SL-005F，输入电压为5KV（V），气压是40-70（PSI），消电时间为10（s），重量是0.4（kg）