

玻璃钢夹砂管

产品名称	玻璃钢夹砂管
公司名称	四川一东塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	No.174,XingshengRoad,ChongzhouEconomicDevelopmentZone
联系电话	18008069438 18884272872

产品详情

产品介绍

玻璃钢夹砂管采用无碱玻璃纤维、不饱和聚酯树脂（输送饮用水采用食品级树脂）、石英砂为主要原料。采用计算机控制往复交叉缠绕工业制作而成。玻璃钢夹砂管的工作温度可在-40 -120 范围内使用，适合于各种不同土质的土壤。

性能特点

- 1、轻质高强：玻璃钢夹砂管道比重为1.65-2.0.对于相同管径的单位长度重量，只有碳素钢的1/3，只有铸铁管的1/5，预应力砼管的1/10，在施工中降低了吊装费用，提高了安装速度等；
- 2、水力学特性好：这一特性在给排水领域应用尤为突出，其水力特性好。
 - (1) 可以节省管网泵送费用；
 - (2) 减少管径尺寸；
 - (3) 缩短泵送时间；
 - (4) FRP管长期输水不结垢，无需清污，使水质不受二次污染。
- 3、耐水耐腐蚀性能好：玻璃钢夹砂管道的耐腐蚀性能优良，减少了防腐费用延长了使用寿命；同时还能用于输送污水、泥浆、海水等介质；
- 4、耐压：按工艺要求的压力、设计、制造管道和管件，内压以工艺要求的1.5倍压力进行水压试验；
- 5、接口密封性好：不渗漏、不会破裂，增加供水安全可靠；

6、无毒：采用食品级树脂可用于输送饮用水。

应用范围

饮用水输送干线及配水管、污水管道、雨水管道、农业灌溉用管