

HDPE钢带螺旋波纹管

产品名称	HDPE钢带螺旋波纹管
公司名称	四川一东塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	No.174,XingshengRoad,ChongzhouEconomicDevelopmentZone
联系电话	18008069438 18884272872

产品详情

产品介绍

HDPE钢带增强螺旋波纹管是由聚乙烯的异型带材经螺旋缠绕焊接（搭接面上挤出焊接）制成，其内壁光滑平整，规格为DN300-DN2600mm。该种管材具有耐腐蚀、质量轻、安装简便、通流量大、寿命长（50年）等优点，可替代高能耗材质（水泥、铸铁、陶瓷等）制作的管材，属环保型绿色产品。

性能特点

- 1、安全可靠的环刚度与纯塑管相比，增强的钢带极易使管材特别是大口径管材具有足够安全可靠的环刚度
- 2、内壁光滑，流动阻力比水泥管低20~30%聚乙烯（PE）管道内壁光滑，摩擦系数小，且沉淀物在管道中不易产生聚集，长期使用后摩阻几乎不变
- 3、柔性或无泄漏（电熔焊、对焊）连接，密封性能及环保性能好两种密封连接方式均可以简单工具手工操作，无需机械，十分简便快捷，达到可靠无泄露
- 4、耐腐蚀，使用寿命超过50年高密度聚乙烯（PE）管道使用寿命可长达五十年
- 5、质量轻、接头少，无需大型设备，安装铺设方便重量轻，安装时不需要大型吊运设备。轴向柔性好，敷设时对沟槽底部平整度，坚实度要求较低，能承受安装不当所造成的非正常应力的能力强
- 6、现场生产，大大节省运输费用带材可卷盘（普通电缆盘）运输，管材缠绕装置简单紧凑，便于生产商将装置运至工地附近，就近缠绕生产供应管材大幅度降低了用户的运输成本。
- 7、抗非正常突发载荷能力强管材可通过弹性变形来化解由此产生的应力，避免管材连接处因承受过大的应力及变形而泄露或破坏
- 8、综合造价具有竞争力集钢塑两种材料的优点于一身，该管材具有卓越的综合性能。

应用范围

小区绿化、市政排水工程