

钢制防火窗 安徽白云南粤防火门 钢制防火窗生产厂家

产品名称	钢制防火窗 安徽白云南粤防火门 钢制防火窗生产厂家
公司名称	安徽白云南粤防火门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县太白镇工业集中区
联系电话	13855533316 13855533316

产品详情

对于活动式防火窗，由窗扇启闭控制装置控制窗扇的开启、关闭，具有手动控制启闭功能，钢制防火窗生产厂家，且至少具有易熔合金件或玻璃球等热敏感元件自动控制关闭的功能，达到一定温度时，防火窗自动关闭。

注：窗扇的启闭控制方式可以附加有电动控制方式，如：电信号控制电磁铁关闭或开启、电信号控制电机关闭或开启、电信号气动机构关闭或开启等。

防火窗包括隔热防火窗和非隔热防火窗，并可分为多个耐火等级；

隔热防火窗（A类）是指在规定时间内，能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求的防火窗。非隔热防火窗（C类）是指在规定时间内，能满足耐火完整性要求的防火窗。

国内销售的防火窗有两个大类：一种是在规定的时间内保持完整性，并具有隔热功能的防火窗；另一种是在规定的时间内保持完整性，但不具有隔热功能的防火窗。从防火功能来说，这两类防火窗均可用于外墙窗户。通常，外墙面的可燃物数量比较少，只要外墙窗户在火焰或高温的作用下能够保持完整性、不，外部火焰引燃上部楼层内部物品的可能性，钢制防火窗报价，通常情况下，采用透光性不会因时间而变化的C类防火玻璃和防火窗框制作的防火窗就可以满足防止火焰从外部向室内蔓延的要求。

防火门、窗是建筑物防火分隔的措施，要求能隔烟、火。防火门、窗对防止烟、火的扩散和蔓延、减少损失起重要作用。今天我们分享防火门和防火窗的相关内容。

设置规定

1) 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭，并具有信号反馈的功能。

- 2) 除允许设置常开防火门的位置外，其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。
- 3) 除管井检修门和住宅的户门外，防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。
- 4) 除特殊情况外，防火门应向疏散方向开启，钢制防火窗，防火门应能在其内外两侧手动开启。
- 5) 设置在建筑变形缝附近时，防火门应设置在楼层较多的一侧，并应保证防火门开启时门扇不跨越变形缝。
- 6) 防火门关闭后应具有防烟性能。

钢制防火窗-安徽白云南粤防火门-钢制防火窗生产厂家由安徽白云南粤防火门有限公司提供。安徽白云南粤防火门有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 马鞍山 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。白云南粤防火门带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！