

浙江南都蓄电池6-FM-250 12V250AH尺寸及实际重量参考

产品名称	浙江南都蓄电池6-FM-250 12V250AH尺寸及实际重量参考
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:南都蓄电池 型号:6-FM-250 产地:浙江
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

极板高温、高湿固化，的装配压力，电解液添加剂，延缓正极活性物质循环使用过程中活性物质的软化，大大提高电池循环耐久性能。

4、大电流性能高

电池极板间距小，高压紧装配工艺，提高电池大电流充放电能力。

技术的端子密封结构和高温固化密封胶，保证电池端子外不爬酸，确保使用

6、免维护

由于采用贫液式设计，内部体系产生的气体全部复合还原成水，所以不需要操作，实现电池的免维护性

7、多种安装方式

由于特殊隔板吸附电解液，因此电池内无游离酸，保证电池可实现如立式、卧式等多种方位安装。

诚实守信经营,不搞假冒伪劣;

2、所有产品全检合格后发货,并附有我公司产品质量合格证:

3、按照约定的交货方式为您把产品安全地运抵目的地

4、对于您给我们的反馈:

(1)无论是建议还是抱怨，我方在24小时内做出回复

(2)对确定为厂家质保范围内的电池，我公司将在规定的时限内完成更换，一般情况下，时限为省内48小时，省外

7日(不包括产品的生产时间)。

5、我方对用户电源维护及管理免费提供必要的蓄电池方面技术培训，培训内容包括

(1)铅蓄电池工作原理和性能;

(2)铅蓄电池安装测试中的注意事项

(3)铅蓄电池使用维护的基本要求

6、产品范围

(1)自电池壳上烙印的出厂日期计算起，到双方合同约定期限止，在此期限内，由于厂家设计或制造控制不力而产生

生的不良的电池均在质保范围之列。

(2)由于以下事项引起的故障不属于的范围

1.电池没有按厂家发行的《阀控式密封铅蓄电池使用维护说明书》的规定使用时2.电池已经过用户方的加工或修理

高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑，具有耐冲击，抗震动性能好

特种铅基多元合金板栅，内阻小，耐腐蚀性好，充电接受能力强，

新型极板制造工艺，活性物质利用率高;

高纯度电解液和特殊添加剂，自放电小;

多层密封技术和特殊的密封胶，确保电池无泄漏，无酚零逸出，安全可靠.

双登”牌6-GFM型网控密封船董电池，是采用当代技术研制开发的新型高能蓄电池，各项生能指标符合YD/1799-2002及正标准，该产品具有密封安全可靠比能高，内阻小，自放电率低，充电

接受能力强，循环寿命长，密封反应效率高等诸多优点.

超长的使用寿命

*配方，有效抵抗极板腐蚀;的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命浮充设计寿命可达20年以上(20 ° C)。

极小的自放电电流

优质高纯度材料，每月小于4%的自放电电流，减轻客户电池维护工作.

极宽的工作温度范围

可在-20 °C~+60 °C的温度条件下工作，电池内阻小于常规电池，可进行大电流放电。合理的安装和结构设计采用化结构设计，安装方便，易于维护。

在坏的情况下，小型的数居中心子系统是手动控脑，并且使用制软EXel宋记录设备的安装和修动，通算这文书记录自然是一团，因为使用电子表格保持正确的数得库是一项非常有挑品战生的务，当机柜数量以十为单位进行测量时，这时会有手工核算的问题产生，而且此类的数据中心在发生故卓时才会更换设备，但这会增加发生事故时的间接成本和停机时间。

诚实守信经营,不搞假冒伪劣;

2、所有产品全检合格后发货,并附有我公司产品质量合格证

3、按照约定的交货方式为您把产品安全地运抵目的地

4、对于您给我们的反馈:

(1)无论是建议还是抱怨，我方在24小时内做出回复

2)对确定为厂家质保范围内的电池，我公司将在规定的时限内完成更换，一般情况下，时限为省内48小时，省外7日(不包括产品的生产时间)

5、我方对用户电源维护及管理免费提供必要的蓄电池方面技术培训，培训内容包括

(1)铅蓄电池工作原理和性能

(2)铅蓄电池安装测试中的注意事项

(3)铅蓄电池使用维护的基本要求

6、产品范围

(1)自电池壳上烙印的出厂日期计算起，到双方合同约定期限止，在此期限内，由于厂家设计或制造控制不力而产生的不良的电池均在质保范围之列。

材质

ABS防阻燃

产品认证

泰尔

电池盖和排气栓结构

阀控式密封蓄电池

电压

12VV

额定容量

200AHmAh

构造

铝板

规格

12V200AHmm

荷电状态

免维护蓄电池

类型

铅酸蓄电池

适用范围

UPS电力用蓄电池

特色服务

全国联保

系列

长寿命系列

型号

6-GFM-200

有效年限

6-8年

尺寸

520*240*230

包装

原厂

保质期限

质保三年

发票

13%专用发票

品牌

南都蓄电池

1、不同容量、不同性能、不同厂家、不同新旧程度的蓄电池不能混用。2、安装、使用和维护过程中，应使用绝缘工具，并配带绝缘手套，以防造成短路。3、蓄电池出现异常时，应与厂家联系，禁止私自拆卸维修。4、产品应在专用充电系统上充电，充电系统的直流输出电压波动应不大于百分之正负一。5、禁止使用稀释剂等剂来清洗电池，否则会损坏电池外壳。6: 长时间过高充电（过充电）会缩短电池寿命。长时间过低充电（未充足）会影响负载工作或导致电压异常。充电要用恒压限流充电器。勿并联充电，否则缩短电池寿命。充电时一定要先把充电器的正(红)、负（黑）充电夹对应夹好电池，切勿反接。充好后，先关掉电源开关，再取电池夹。

UPS/EPS不间断电源系统，衡器(计价台秤、吊钩秤、电子天平等)，直流屏备用电源，电力通信系统，铁路系统，太阳能储能系统，防盗系统，船舶系统，航标，电子设备，，数控机床，电梯，移动音响，儿童玩具车，割草机和喷雾器。