

# 上海稳压器特价 振华稳压器特价 武汉稳压器特价

产品名称	上海稳压器特价 振华稳压器特价 武汉稳压器特价
公司名称	武汉市江汉区红宝电器经销部
价格	48900.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:hongbao/鸿宝 型号:sbw
公司地址	中国 湖北 武汉 江汉区 前进一路151号
联系电话	86 027 85821586

## 产品详情

dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器

	<a href="#">产品详细资料下载(pdf格式)</a>	
	<a href="#">点击此处下载pdf资料</a>	<a href="#">点击此处下载pdf阅读</a>
	下载提示：1、产品详细资料为pdf文档；2、下载后若不能打开阅读器；3、下载时推荐使用下载工具或鼠标右键"目标另存为..	
	<a href="#">产品相关证书</a>	

概述 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

sbw、dbw系列单、三相全自动补偿式电力稳压器，是我公司引进吸收西欧先进技术的稳压器，同时结合我国稳定交流电压而设计的稳压器。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时，本稳压器(稳压电源)电压的稳定。本稳压器(稳压电源)产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波开畸变、电压调节平衡等。本稳压器(稳压电源)适合负载广泛，能随瞬时超载，本稳压器(稳压电源)可长期连续工作，手动/自动随意切换，本稳压器(稳压电源)具有过流、缺相、相序保护及机械故障自动保护，而且本稳压器(稳压电源)体积小、重量轻、使用安装方便、运行可

**使用场合 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)**

本稳压器(稳压电源)广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需、dbw系列稳压器应在室内使用。本稳压器(稳压电源)正常使用条件为：  
 环境温度：-15 ~40 海拔高度：<1000m 相对湿度：<90%  
 无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。 安装场所无严重

**主要技术参数 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)**

输入电压：单相220v ± 20%或220v ± 30%(订货时需说明)  
 三相（三相四线）380v ± 20%或380v ± 30%(订货时需说明) 输出电压：单相220v  
 三相（三相四线）线电压380v或相电压220v 输出电压精度：（2-5%）可调 频率：50-60hz  
 效率：95%（功率等级50kva以上） 响应时间：1.5s（当外界电压变化10%） 波形失真：无附加波形  
 保护功能：具有过压、过流、缺相、相序保护（单相及三相150kva以下无缺相及相序保护）及机械故障  
 市电功能：三相产品市电、稳压方便切换（单相无此功能） 启动方式：上电自动启动或人工启动可选择  
 工作方式：可长期、连续无人值守工作 绝缘电阻：2m  
 电气强度：工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象。

**型号规格 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)**

相数	型号规格(kva)	额定容量(kva)	输出最大电流(a)	外形尺寸深×宽×高(mm)	柜数	重量
单相	dbw-10	10	45	500×650×1320	单柜	270
	dbw-15	15	68	500×650×1320		275
	dbw-20	20	91	500×650×1320		283
	dbw-25	25	114	500×650×1320		300
	dbw-30	30	136	500×650×1320		310
	dbw-40	40	182	500×700×1500		330
	dbw-50	50	227	620×800×1500		360
	dbw-60	60	273	620×800×1500		365
	dbw-80	80	364	680×920×1620		480
	dbw-100	100	455	680×920×1620		490
	dbw-120	120	545	680×920×1620		496
	dbw-150	150	682	680×920×1750		530
	dbw-180	180	818	680×920×1750		540
	dbw-200	200	909	680×920×1750		550
三相	sbw-20	20	30	600×720×1240		289
	sbw-30	30	45	600×720×1240		300
	sbw-50	50	76	600×720×1240		315
	sbw-60	60	91	600×720×1240		320
	sbw-80	80	121	650×820×1340		460
	sbw-100	100	152	650×820×1340		480

	sbw-120	120	182	650 × 820 × 1340		482
	sbw-150	150	227	900 × 770 × 1600		650
	sbw-180	180	273	900 × 770 × 1600		673
	sbw-200	200	303	900 × 770 × 1600		680
	sbw-225	225	341	1000 × 820 × 1690		810
	sbw-250	250	379	1000 × 820 × 1690		830
	sbw-300	300	455	900 × 1100 × 1860		1040
	sbw-320	320	485	900 × 1100 × 1860		1050
	sbw-350	350	530	900 × 1100 × 1860		1080
	sbw-400	400	606	900 × 1100 × 1860		1100
	sbw-450	450	681	900 × 1100 × 1860		1110
<b>相数</b>	<b>型号规格(kva)</b>	<b>额定容量(kva)</b>	<b>输出最大电流(a)</b>	<b>外形尺寸深 × 宽 × 高(mm)</b>	<b>柜数</b>	<b>重量</b>
三相	sbw-500	500	758	900 × 900 × 1860	双柜	1500
	sbw-600	600	909	900 × 900 × 1860		1600
	sbw-800	800	1212	1000 × 800 × 1860	三柜	2670
	sbw-1000	1000	1515	1000 × 800 × 1860		3150
	sbw-1200	1200	1818	900 × 900 × 1860	四柜	3650
	sbw-1400	1400	2121	1000 × 1100 × 1860		4200
	sbw-1600	1600	2424	1000 × 1100 × 1860		4700
	sbw-1800	1800	2727	1000 × 1200 × 1860		5200
	sbw-2000	2000	3030	1000 × 1200 × 1860		5800
	sbw-3000	3000	4545	1200 × 1400 × 1860		7200
	sbw-j-20	20	30	570 × 700 × 1210	单柜	2890

sbw-j-30	30	45	570 × 700 × 1210	300
sbw-j-50	50	76	570 × 700 × 1210	315
sbw-j-60	60	91	570 × 700 × 1210	320
sbw-j-80	80	121	620 × 800 × 1370	460
sbw-j-100	100	152	620 × 800 × 1370	480
sbw-j-120	120	182	620 × 800 × 1370	482
sbw-j-150	150	227	680 × 920 × 1620	650
sbw-j-180	180	273	680 × 920 × 1620	673
sbw-j-200	200	303	680 × 920 × 1620	680
sbw-j-225	225	341	800 × 1000 × 1750	810
sbw-j-250	250	379	800 × 1000 × 1750	830
sbw-dt-20	20	30	950 × 500 × 1020	220
sbw-dt-30	30	45	950 × 500 × 1020	230
sbw-dt-50	50	76	950 × 500 × 1020	240
sbw-dt-20	20	30	950 × 500 × 1020	220
sbw-dt-30	30	45	950 × 500 × 1020	230
sbw-dt-50	50	76	900 × 1100 × 1860	240

选型提示 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

"上海稳压器特价 振华稳压器特价 武汉稳压器特价"的加工定制为是，品牌是HONGBAO/鸿宝，型号为SBW，额定电流是200（A），短路关合电流为0（KA），峰值耐受电流是0（KA），冲击耐受电压为0（KV），产品认证是CCC