

智能配电器潍坊供应商，网上报价，价格低

产品名称	智能配电器潍坊供应商，网上报价，价格低
公司名称	潍坊三鸿电气有限公司
价格	7.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:三鸿 型号:sh
公司地址	潍坊市潍城区泰祥西街西首于河工业园
联系电话	0536-8951080

产品详情

sh型智能配电器采用智能控制芯片技术，完全实现数字式测量及变送。使产品精度高、线性化好、长期稳定性强。该智能配电器可为传感器等需要供电的一次仪表提供dc24v电源，并可接收一路或二路一次仪表输出的各种线性信号，在经过仪表处理后，变送输出相互隔离的单路、双路最高三路的电压或电流信号。输入、输出、电源之间提供电气隔离。智能配电器适用于各种工业场合的dcs、plc控制系统等需要。技术指标1、精度： $\pm 0.2\% \times fs$ 2、温度漂移： 0.0015% fs/ 3、工作温度：工业级标准 $-10 \sim +60$ 4、输入阻抗：电流时： 250 ；电压时： $500k$ 5、电流输出：可以带负载4~20ma输出时 500 ； $0 \sim 10ma$ 输出时 $1k$ 。6、电压输出：内部阻抗 $250 \pm 5\%$ 7、输出保护：输出短路限制8、绝缘强度：输入/输出/电源/通讯/双路间绝缘强度： $1500v.ac/分钟$ 9、绝缘电阻：电源、输入、输出之间 $100m$ ($500vdc$) 10、储运环境温度： $-40 \sim +80$ 11、相对湿度： 85% (40 时) 12、通讯接口： $rs485$ 13、配电电压： $dc24v$ 14、供电电源：交流： $ac85v \sim 260v$ 直流： $dc18v \sim 36v$ (具有反接保护) 15、电源功率： $0.7 \sim 1.2w$ 16、外形尺寸：宽×高×深： $22.5 \times 100 \times 115mm$ 17、净重： $130g \pm 10g$ 选型型谱：

型 谱				说 明	
sh					智能配电器
输入回路	1				单路输入
	2				双路输入 (输入信号相同)
输入信号	1				4 ~ 20 ma
	2				0 ~ 10 ma
	3				0 ~ 5 v
	4				1 ~ 5 v
	5				0 ~ 10 v
第一路输出	1				4 ~ 20 ma
	2				0 ~ 10 ma
	3				0 ~ 20 ma
	4				1 ~ 5 v

	5		0 ~ 10 v
第二路输出	0		无第二路
	1		4 ~ 20 ma
	2		0 ~ 10 ma
	3		0 ~ 20 ma
	4		1 ~ 5 v
	5		0 ~ 10 v
第三路输出	0		无第三路
	1		4 ~ 20 ma
	2		0 ~ 10 ma
	3		0 ~ 20 ma
	4		1 ~ 5 v
	5		0 ~ 10 v
供电方式		a	交流220 v
		d	直流24v

说明：仪表最高支持两路输入，每路输入对应最高三路输出接线图：外形尺寸及安装：1
、外型尺寸 宽×高×深：22.5×100×115mm2、安装方法 采用35mm导轨式尽量垂直安装并预留通风的空间。 安装位置不得有强烈震动，以及来自信号端子、电源端及空间的超过emc标准的电磁冲击，使用环境中不得有对金属、塑料起腐蚀作用的有毒有害物质。要保持工作环境的干燥，通风状态保证仪表正常散热

"智能配电器潍坊供应商，网上报价，价格低"的加工定制为是，品牌是三鸿，型号为SH，额定电流是4-20mA (A)