

交流变频电源HPC1105|深圳交流变频电源代理

产品名称	交流变频电源HPC1105 深圳交流变频电源代理
公司名称	深圳市新博恩电子仪器有限公司
价格	5880.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:交流变频电源 品牌:newboen
公司地址	深圳市宝安区民治街道名卓大厦A栋1002 (办公场所)
联系电话	15914082908

产品详情

交流变频电源hpc1105|深圳交流变频电源代理

igbt/pwm式变频电源特征:

1. 输入频率:50hz,60 hz
2. 输出电压:0~300vac.
3. 输出频率:40 - 499.9hz可程式指拔设定.
4. 电压、频率、电流、功率表采用4位数字led显示,简单、易读、高解析度.
5. 电压(v)、频率(hz)、电流(a)、功率(w)4视窗同时量测、显示、无需切换.
6. 无幅射干扰,含谐波成份小,并经特殊处理,不产生干扰.
7. 纯净、稳定的正弦波输出.
8. 容量大、体积小、重量轻(17kgs)、效率高;静音装置、可靠度高。
9. 提供世界各国标准电压、频率、模拟测试各种电器产品。
10. 超载能力强,容许100%满载,长时间使用;当瞬间负载容量超过3倍的额定电流时,不会造成电压压降。
11. 具过电流、过高温、短路、瞬间断电保护及警告装置。

12.适合电阻性、电容性、电感性及其它非线性负载使用。

型号	hxl-500w	hxl-1101	hxl-1102	hxl-1103	hxl-1105	
容量	500va	1kva	2kva	3kva	5kva	
制作方式	igbt/pwm脉波宽度调变方式					
输入input						
相数	1 2w					
电压	220v ± 10%					
频率	47hz – 63hz					
输出output						
相数	1 2w					
电压	0-150vac / 0-300vac					
频率	40-500hz可调					
最大电流	l=120v	4.2a	8.4a	16.7a	25a	41.6
	h=240v	2.1a	4.2a	8.4a	12.5a	20.8
led显示	电压、电流、频率、功率、pf值					
负载稳压率	± 1%					
波形失真t.h.d	± 1%					
频率稳定度	0.01%					
电压解析度	0.1v					
频率解析度	0.01hz					
电流解析度	0.01a		0.1a			
限流设定	o-max current					
保护	过流、过温、过载、短路					
重量(kg)	17	21	45	60	70	
体积w × h × d(mm)	430 × 133 × 370			350*530*675		
运行环境	0-40 20-80%rh					

注：本公司保有规格变更权利，规格变更时，恕不另行通知，另接受特殊规格订制

"交流变频电源HPC1105|深圳交流变频电源代理"的是否提供加工定制为是，类型是交流变频电源，品牌为NEWBOEN，型号是HPC-1105，电路方式为线性放大型，输入电压是220（V），输出电压为0-300（V），输入频率是50/60（Hz），输出频率为40-500（Hz）