

单相输入单相输出2KVA以上变频电源浙江HY80系列华洋

产品名称	单相输入单相输出2KVA以上变频电源浙江HY80系列华洋
公司名称	杭州正东电子有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:单相变频电源 品牌:华洋
公司地址	中国 浙江 杭州市 文三路553号浙江中小企业大厦1403室
联系电话	86 571 88827676 15869137325

产品详情

每个型号价格不一样，详细请来电洽谈：0571-88936758

hy80系列特点 可编程动态输出电压 高精度稳频稳压,按键式快速调节电压、频率

高精度显示：电压、电流、频率、有功功率

独有的时间设定功能,控制输出时间0~16小时可调（选配） 独有的电压频率组快捷输出方式

220v/50hz,110v/60hz,120v/60hz 输出频率：45~70hz（400hz可选配）

输出电压：0~300v可调可模拟世界各国电压 具有过压、过流、过载、超温等多重保护及报警功能

可配对rs-232/485接口与电脑连接构成智能化电源（选配）

型号hy	8002	8003	8005	8010	8015	8020	8030	8045	8060	80100	80150	80200
输出容量	2kva	3kva	5kva	10kva	15kva	20kva	30kva	45kva	60kva	100kva	150kva	200kva
电路方式	igbt/pwm脉冲宽度调制方式											
交流输入	单相220v/50hz,60hz						三相380v/50hz,60hz					
交流输出	相数	单相										

	低档	0v ~ 150v											
	高档	151v ~ 300v											
	基本	45 ~ 70hz、400hz(选项)											
	定点	50hz/220v、60hz/110v、60hz/120v											
	0v ~ 150v	17a	25a	42a	84a	126a	168a	250a	375a	500a	834a	1250a	1668a
	151v ~ 300v	8.5a	12.5a	21a	42a	63a	84a	125a	188a	250a	417a	625a	834a
频率稳定率		0.01%											
负载稳压率		$\pm 1\%$											
波形失真度		2% (阻性负载)											
反应时间		最大值 2ms											
指示		频率、电压、电流、功率											
保护装置		过电压、过电流、过载、过高温&短路并自动跳脱保护及告警装置。											
冷却装置		强制风扇冷却											
环境	工作温度	0 ~ 45											
	相对湿度	0 ~ 90% (非凝结状态)											
尺寸高 × 宽 × 深(mm)		450 × 280 × 500	620 × 320 × 620	950 × 560 × 650	1350 × 620 × 800	1350 × 850 × 1020	1650 × 850 × 1090	1650 × 900 × 1200					

"单相输入单相输出2KVA以上变频电源浙江HY80系列华洋"的加工定制为否，类型是单相变频电源，品牌为华洋，型号是HY80系列，电路方式为SPWM开关型