

# D71F46衬氟蝶阀 D342X双偏心软密封蝶阀(型号及参数说明)

产品名称	D71F46衬氟蝶阀 D342X双偏心软密封蝶阀(型号及参数说明)
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:威尔顿 型号:D342X , D71F46 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

标题:D71F46衬氟蝶阀 D342X双偏心软密封蝶阀

### 一.D71F46衬氟蝶阀原理：

D71F46手动对夹式衬氟蝶阀采用带有球形密封表面的衬聚四氟乙烯包衬蝶板，配以阀座基部的硅橡胶衬垫调节阀门的密封性能；该阀门操作轻便，严密的密封性能，超长的使用寿命；可作快速切断或调节流量之用。适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合。阀体采用分体式，阀轴两端的密封由蝶板与阀座之间的旋转基面加氟橡胶来控制；从而达到产品结构紧凑、外形美观，工艺合理、性能可靠。保证阀轴不与腔内流体介质接触，更换阀轴时非常方便，阀门不需要拆离管道即可完成。

### 二.D342X双偏心软密封蝶阀原理：

双偏心软密封结构蝶阀是基于三偏心硬密封蝶阀于中线式蝶阀中间的一种技术突破，解决了中线式密封蝶阀阀瓣长期摩擦阀体密封圈导致密封圈损坏，双偏心软密封蝶阀完全解决了这一问题，阀门开启的瞬间，阀瓣密封圈脱离阀座，当阀门关闭的\*\*\*后几度的时候阀瓣密封面才接触阀座，避免了开启和关闭的过程中一致摩擦密封面导致密封损坏的现象。用于水务系统，楼宇系统，电站等温度较低的介质。

### 双偏心软密封蝶阀简介：

D342X双偏心法兰式蝶阀，驱动方式可手动，蜗轮，气动，电动，法兰或夹头均可连接。结构可采用单偏心，中性，双偏心，三偏心结构，密封结构，可采用软密封和硬密封。压力范围PN0.1-10Mpa，公称直径DN40~2800mm，材质可采用铸钢或不锈钢。双偏心蝶我公司研制的双偏心法兰蝶阀结构紧凑，90°

密封，密封可靠，使用寿命长。它广泛用于水厂，发电厂，钢铁厂，造纸厂，化工厂，食品和其他系统的给排水。调整和截止使用。