

# 雷迪司30KL不间断UPS电源 30KVA24000W规格技术参数 医疗设备通讯基站

产品名称	雷迪司30KL不间断UPS电源 30KVA24000W规格技术参数 医疗设备通讯基站
公司名称	山东福宏讯飞电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:雷迪斯 型号:C30KS 产地:中国
公司地址	山东省济南市槐荫区梦世界润园722402
联系电话	15698003556 15698003556

## 产品详情

产品型号:G31-30KL

产地:中国

保修:全国联保，三年保修或更换

供货:通常现货供应

DSP技术真正实现在线双转换

输出功率因数0.8

输出频率可选择性调整为50Hz/60Hz

紧急电源关闭(EPO)

ECO 模式提供节能效果(ECO)

宽市电输入范围(110-300 VAC)

内建相位自适应功能，三进单出或者单进单出可调整

大屏幕LCD液晶显示，所有参数一目了然

电池配置16-20只可调整，方便以后电池维护(坏4只以内电池可使用)

输出电压可以调整，可以适应不同设备需求

输入整流3相完全独立，负载能力更强，稳定性更高

可冗余并机备份，可并联8台使用

设备型号:G31-30KL(长效机外接电池)

容量:30000VA/24000W

电压范围:

(低电压转换)176VAC(同相电压)  $\pm 3\%$ @100%负载

(低电压恢复)186VAC(同相电压)  $\pm 3\%$ @100%负载

(高电压恢复)290VAC(同相电压)  $\pm 3\%$

(高电压恢复)300VAC(同相电压)  $\pm 3\%$

频率范围:46Hz-54Hz或者56Hz-64Hz

功率因素:0.99@额定电压(100%负载)

输出电压:208VAC/220VAC/230VAC/240VAC

电池型号:12V蓄电池(容量取决于后备时间需求)

充电电压:218.4DVC  $\pm 1\%$

最大充电电流:12.0A