

# 蓝色KEY-3电缆式液位控制器

产品名称	蓝色KEY-3电缆式液位控制器
公司名称	东莞市西弗莱电子有限公司
价格	24.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:西弗莱 型号:key-01
公司地址	中国.广东省.东莞市常平镇袁山贝康宁一街牌坊左侧
联系电话	86-076913662804227 13662804227

## 产品详情

电缆浮球开关介绍特点：

pp不锈钢电缆浮球液位开关/浮球液位控制器

电缆浮球开关是利用微动开关或水银开关做接点零件，当电缆浮球以重锤为原点上扬一定角度时（通常微微

动开关上扬角度为 $28^{\circ} \pm 2^{\circ}$ ，水银开关上扬角度为 $10^{\circ} \pm 2^{\circ}$ ），开关便会有on或off信号输出。cf-p型

是利用塑胶射出一体成型，所以结构坚固，性能稳定可靠，同时无毒、耐腐蚀，安装方便，价格低廉，对

长距离多点控制、沉水泵、有波动的液体或有杂质的液体控制效果佳。一般液体亦可使用。电缆线长度任

何长度皆可定制。cf-s型为金属电缆浮球液位开关，接点零件为水银开关，其特点为耐高温，电缆线采用高柔性电缆，经久耐用。

\*使用微动开关做接点输出，接点容量10a/250vac可直接起动电机设备

\*欧规(har)橡胶电缆，耐候性佳、使用寿命长

\*构造简单、不需保养、污水净水皆可使用

电缆线任何长度皆可订制

性能特点

领先的设计和严格的制造工艺为产品质量提供了可靠的保证。

外壳采用工程塑料，机械强度高、密封性好。

电缆采用特种材料，耐油、酸、碱，抗蚀能力优越。

结构简单、性能可靠。输出稳定可靠的“通”、“断”开关控制信号，无任何误动作，可靠性高。

安装简捷，调试方便，上下移动定位重块，即可随意调节准面控制范围。

---

额定电流：电压：10（8a）250v-10（4a）380v；（推荐使用工作电压为24v dc）

额定功率：1kw；

工作温度：-10摄氏度~60(塑料)摄氏度；-10摄氏度-170摄氏度(不锈钢)；

控制精度  $\pm 0.05m$

工作气压：1大气压；

适用介质：清水、污水、油类以及中等浓度以下的酸碱液体。

电缆长度：标准供货长度为5米，特殊长度可订做。

备注：除特殊场合外，本公司推荐在ac、dc50v以下使用。

微动开关(圆型) 微动开关(方型) 水银开关/磁性开关 磁性开关

"供应蓝色KEY-3电缆式液位控制器"的最高耐压为2（Mpa），工作压力是1（Mpa），最高耐温为120（ $^{\circ}C$ ），工作电流是8/4（A），工作电压为250/380（V），工作温度是0~+85（ $^{\circ}C$ ），加工定制为是，材质是pp，型号为KEY-01，品牌是西弗莱，产品认证为ROHS，介质比重是0.8