

浮球液位控制器全自动控制新型电缆控制型

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 浮球液位控制器全自动控制新型电缆控制型 |
| 公司名称 | 临沂新力源动力机械有限公司 |
| 价格 | 99.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:金泉 型号:jqk-001 材质:pvc/ |
| 公司地址 | 中国 山东 临沂市兰山区 解放路与京沪高速交汇处临沂工业园工业一路6 号 QQ:108481608 |
| 联系电话 | 86 539 8108529/8946988/8526555 13905396560 |

产品详情

说明：网上价格仅供参考，实际价格电话联系！

只有更低，没有最低；

只有更好，没有最好！

绝对厂家，绝对竞争优势！

如果此刻您正在寻求该产品-----那么，我们无疑将是您最优质的选择！

给我们一个机会，向您展示一份惊喜！

产品开发技术顾问：孙工 13905396560

销售部电话：0539-8108529 8526555

浮球开关是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器。它是利用在密闭的非导磁性管内安装有一个或多个干簧管，然后将此管穿过一个或多个中空且内部有环形磁铁的浮球，液位的上升或下降会带动浮球一起移动，从而使该非导磁性管内的干簧管产生吸合或断开的动作，并输出一个开关信号。

二、产品特点小型浮球液位开关，体积轻巧，工作原理简单，可靠性高，垂直或侧面安装，工作寿命长，抗负载冲击能力强，广泛使用于饮水机、食品机械、水处理、清洗机、油压机、喷绘机、造船造纸、印刷、发电设备、染料等工业，同时也应用于高温环境下工业设备的高、低位液位检测。

三、主要技术参数
接点容量：70w 240vac /24vdcspst
接液材质：sus 304/sus 316l
工作温度：-10 ~ 120 (200)
工作压力：1.0-3.0 mpa
介质比重：> 0.55
开关电流：0.5a
绝缘阻抗：> 100 m
使用材料：304, 316, pp

"浮球液位控制器全自动控制新型电缆控制型"的品牌为金泉，型号是JQK-001，额定发热电流为10 (A)，工作温度是80 ()，电寿命为50000，机械寿命是50000 (次)，产品认证为CE，材质是PVC/，用途范围为液位控制，最高耐压是2 (mpa)，最高耐温为200 ()