

JW6-252 JW2 JN12 JN6 JN1接地开关

产品名称	JW6-252 JW2 JN12 JN6 JN1接地开关
公司名称	乐清市昊鑫电力科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:hossin
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江温州象阳工业区
联系电话	86 0577 62601707 18958779063

产品详情

公司产品高低压开关柜 箱变 美变 消弧柜 真空断路器 真空接触器 隔离开关 负荷开关 接地开关 互感器 避雷器 熔断器 计量箱 穿墙套管 操作机构 穿墙套管 dz18l漏电保护器 塑壳断路器 小型断路器 浪涌保护器 电力金具一、图片和型号可能不一致，可能是同类产品图片！

二、浙江昊鑫电力科技有限公司

三、定制各种非标开关柜壳体及开关柜配件

传 真：0577-6260 5665 报价

传 真：0577-2782 5387 订单

qq：5176 14780

e-mail：hossin@qq.com

"JW6-252 JW2 JN12 JN6 JN1接地开关"的是否提供加工定制为是，品牌是hossin，型号为JW2JW6JW2-12JW2-35JW2-60JW2-66JW2-126JW2-110JW2-252JW2-220JW6-10，额定电压是JW6-12JW6-35JW6-40.5JW6-60JW6-66JW6-110JW6-126JW6-252JW6-220JN22B（KV），额定短时耐受电流为JNH1-12JN6-40.5JNH1-40.5GJN12-40.5JN2-12JN4-12GJN1-12JN1-12CDJN-12（KA），额定短时持续时间是4JNH1-12/25JNH1-12/31.5（S），额定峰值耐受电流为80（KA），额定短时关合电流是50（KA），极间中心距为1（mm），工频耐受电压是42（KV），雷电冲击耐压为75，外形安装尺寸是1，产品认证为CQC，适用范围是1