

巨广电气 质量保证 JN3-12户内交流高压接地开关 接地开关

产品名称	巨广电气 质量保证 JN3-12户内交流高压接地开关 接地开关
公司名称	上海巨广电气有限公司
价格	188.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:巨广电气 型号:jn3-12
公司地址	上海市奉贤区星火开发区阳明路1号9幢6层1865室
联系电话	86-021-31006055 15601711911

产品详情

上海巨广电气有限公司专业生产销售高压真空断路器、负荷开关、隔离开关、接地开关、跌落式熔断器、高压熔断器、高压避雷器、绝缘子、穿墙套管、操作机构、高压互感器等各类高压系列产品。

公司以技术实力和产品质量获得业界的认可。

由于公司产品型号较多

，图片价格仅供参考，具体以实物为准，欢迎电话咨询！欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈！

上海销售热线：15601711911 电话：021-60347181

浙江销售热线：18668764421 电话：0577-27765686

传真：021-60911432 qq：1915650615

企业官网：<http://www.shnjg.com>

产品说明及使用方法

jn15-12系列高压接地开关

一、产品说明及使用方法

本公司生产的jn15-12/31.5型户内高压接地开关是我厂设计开发的一种具有国内水平的新型接地开关。结构形式为组装式，其性能负荷gb1985-89《交流高压隔离开关和接地开关》及iec129的要求。它适用于户内

3-12kv三相交流50hz的电力系统中。它具有一定的关合能力以保护开关设备内其它电气设备不受损坏。可与各种高压开关柜配套使用，作为高压电器设备检修时接地保护作用。

二、使用环境条件

1.设计先进、技术性能可靠；2.结构简单、安装调试方便；3.具有快速分、合能力；4.海拔高度不超过1000m；5.周围空气温度；上限+40，下限-10；6.允许在30℃时储运；7.地震烈度不超过8度8.无易燃、易爆、严重粉尘、化学腐蚀及剧烈振动场所

三、型号规格

型号规格prefix = o	l	e	c
jn15-12/31.5-210	655	210	516
jn15-12/31.5-230	710	230	556
jn15-12/31.5-250	760	250	595
jn15-12/31.5-275	810	275	646

四、主要技术参数

项目		单位	数据
额定电压		kv	12
额定短时耐受电流		kv	31.5:40
额定短路持续时间		s	4
额定短路关合电流		ka	80
极间中心距		ka	80
额定绝缘水平	1min工频耐受电压	mm	150,210,275
	雷电冲击耐受电压	kv	对地、相间/级间 42/48 75/85

售后服务承诺书:

我公司本着优质、高效、发展的精神，以优质的产品、贴心的服务为理念，并公开、负责地向您郑重承诺如下：1.我厂出售的所有产品最低保修期为一年，部分产品保修三年。保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。2.在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。3.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。5.在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务;(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏。

(2)由于操作不当而造成的故障或损坏。

(3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

"巨广电气质量保证 JN3-12户内交流高压接地开关 接地开关"的额定电压为12 (KV)，额定短时耐受电流

是20 (KA) , 额定短时持续时间为4 (S) , 加工定制是是 , 型号为JN3-12 , 额定短时关合电流是50 (KA) , 品牌为巨广电气 , 额定峰值耐受电流是50 (KA) , 极间中心距为210,230,250 (mm) , 产品认证是CCC