

# 浙江创高 供应高压接地开关JN15-12/31.5-210

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 浙江创高 供应高压接地开关JN15-12/31.5-210          |
| 公司名称 | 浙江创高电气有限公司                             |
| 价格   | 780.00/台                               |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:创高<br>型号:jn15-12/31.5-210 |
| 公司地址 | 中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇刘宅村棋盘路16号              |
| 联系电话 | 86 0577 61758733                       |

## 产品详情

| jn15-12型户内高压接地开关  |    |      |
|---|----|------|
| <p>· 概述</p> <p>jn15-12型户内高压接地开关其性能符合gb1985-89 交流高压隔壁开关和接地开关 及iec129的要求,适用于31kV以下交流50hz的电力系统中,可与各种型号高压开关柜配套使用,作为接地保护用. · 设计先进,技术性能可靠;</p> <p>· 结构简单,安装调试方便; · 具有快速分,合能力.</p> <p>&lt;%@language="vbscript" codepage="936"%&gt; · 使用环境条件</p> <p>· 海拔高度不超过1000m; · 周围空气温度:上限+40 下限10 ; · 允许在30 时储运; · 地震烈度不超过8度; · 无易燃、易爆、产生粉尘、化学腐蚀及剧烈振动场所;</p> <p>· 技术参数</p> |    |      |
| 项目  | 单位 | 数据   |
| 额定电压  | kv | 12   |
| 额定短时耐受电流  | ka | 31.5 |
| 额定短时持续时间  | s  | 4    |

|          |          |    |                         |         |
|----------|----------|----|-------------------------|---------|
| 额定短路关合电流 |          | ka | 80                      |         |
| 额定峰值耐受电流 |          | ka | 80                      |         |
| 极间中心距    |          | mm | 150, 210, 230, 250, 275 |         |
| 额定绝缘水平   | 1min工频耐压 | kv | 对地、相间/极间                | 42/4875 |
|          | 雷电冲击耐压   |    |                         |         |

· 图1：外形图

"浙江创高 供应高压接地开关JN15-12/31.5-210"的是否提供加工定制为是，品牌是创高，型号为JN15-12/31.5-210，额定电压是12（KV），额定短时耐受电流为31.5（KA），额定短时持续时间是4（S），额定峰值耐受电流为80（KA），额定短时关合电流是80（KA），极间中心距为150210250275（mm），工频耐受电压是42/48（KV），雷电冲击耐压为75/85，外形安装尺寸是国标，产品认证为ccc，适用范围是电力安装