

焊接合金支管台生产厂家

产品名称	焊接合金支管台生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 接管座在型号：DN10 DN20 DN25 DN40 DN50 DN60 DN100 DN125等，材质：（碳钢，不锈钢，合金）碳钢：10#、20#、A3、Q23、20G、16Mn、ASTM A234、ASTM A105等；不锈钢:ASTM A403、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9、00Cr19Ni10、0Cr17Ni12Mo32Ti、00Cr17Ni14Mo2、304、304L、316、316L等；沧州新闻资讯，记者（郭记者）近日获悉，04月4日发布，没有十全十美的产品，但有的服务。追求客户满意，是你我的责任。河北禹拓管道有限公司是一家专业生产锻制管件，承插管件、无缝管件质量—价值与尊严的起点。质量创造生活，庇护生命，维修求生存。禹拓管道集团始终秉承，做高标准的产品，精细化的管件产品，零缺陷的锻制承插管件价格！合金钢:16MnR、Cr5Mo、12Cr1MoV、10CrMo910、15CrMo、12Cr2Mo1、A335P22、St45。8/、A10bB；

高压支管台 生产接管座,接管座锻制接管座参数

PN=9.81MPa、PN=13.73MPa、PN=17.36MPa、t=540 锻制接管座,生产接管座,接管座标准号：D-GD87-0413-0104 品种 锻制接管座,生产接管座,接管座接管座公称通径DN Dw × S L 材料 PN=9.81MPa t=540 D-GD87-0413-01.02 10 16 × 2.5 100 12Cr1MoV 20 28 × 2.5 120 (25) 38 × 3.0 (32) 42 × 3.0 40 48 × 3.5 (45) 60 × 4.5 140 50 76 × 6.0 (65) 89 × 7.0 160 PN=13.73MPa t=540 D-GD87-0413-01.03 10 16 × 2.5 100 20 28 × 3.0 120 (25) 38 × 4.0 (32) 42 × 4.0 40 48 × 5.0 (45) 60 × 6.0 140 50 76 × 8.0 (65) 89 × 9.0 160 PN=17.36MPa t=540 D-GD87-0413-01.0锻制接管座,生产接管座,接管座。 我公司拥有yiliu的生产设备、精良的制造工艺以及先进的检测设备。冷成形、热挤压、中频推制、锻制、焊接、热处理、机加工、表面处理、高压发泡、聚乙烯下料、现场接口等生产设备共179套，检测设备56套。可为石油、化工、天然气、电力、冶金、供热、燃气、造船、化肥等各个行业生产直径2820mm以下各种规格型号的高、中、低压碳钢、合金钢、不锈钢产品。2008年我公司又新注册成立了禹拓管件有限公司。该公司具备总承包大型环保项目的实力及对环保工程进行科研开发并积极拓展国际市场的能力。 00Cr17Ni14Mo2支管台又叫支管座、鞍座、鞍型管接头。主要用于支管连接的补强型管件，代替使用异径三通、补强板、加强管段等支管连接型式，具有安全可靠、降低造价、施工简单、改善介质流道、系列标准化、设计选用方便等突出优点，尤其在高压、高温、大口径、厚壁管道中使用日益广泛，取代了传统的支管连接方法。 00Cr17Ni14Mo2支管台本体采用优质锻件，用材与管道材料相同，有碳钢、合金钢、不锈钢等。支管座与主管均采用焊接，与支管或其他管（如短管、丝堵等）、仪表、阀门的连接有对焊连接、承插焊连接、螺纹连接三种型式。00Cr17Ni14Mo2支管台常用制造执行标准有MSS SP-97、GB/T19326等标准。

支管台又称接管座 支管台系列名称：支管台/Olets 规格：DN6DN100 (1/8"4") 压力：SCH40,SCH80,SCH160,XS,XXS,2000LB,3000LB,6000LB 材质：碳钢(CS)、 不锈钢(SS)、合金钢(AS) 类型：对焊支管台、承插焊支管台、螺纹支管台、短管支管台、斜接支管台、弯头支管台、法兰支管台 工艺：锯切、热处理、模锻、机加工 标准：ASMEB16.11、GB/T14383-2008、MSS SP-8 3、BS3799 接管座水平说明：1.从主管上接出放气，疏水及其他Dg SO管道时必须采用本接管座。

2.接管座底部应按主管外径划线下料，必要时制作样板。