

嘉兴Q235闸瓦插销生产工厂

产品名称	嘉兴Q235闸瓦插销生产工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

嘉兴Q235闸瓦插销生产工厂通过采用上述技术方案，能够有效的增加螺环在移动过程中的稳定性，避免螺环发生偏斜，导致卡死以后该扣件也被用于其他温度跨度较大的有砟桥上

目的是提供一种

具有防脱功能的火车闸瓦钎，能够使该闸瓦钎的耐磨性和防脱性有效提高。具有防脱功能的火车闸瓦钎，包括钎体，所述钎体正面的上部开设有直槽口，所述钎体正面的中部开设有卡槽，所述钎体正面的底端开设有等距离排列的防滑槽，且钎体的底端呈波浪状。进一步的，所述钎体正面的中部开设有等距离排列的防滑线，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性。进一步的，所述钎体为合金钢材质，且钎体锻压而成，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。

5.6同一辆车制动梁及闸瓦形式须一致，闸瓦厚度符合规定通过对固定弹条的预埋铸造挡肩的形和位置的改变,基本上可适用于各种轨道结构 槽孔的长向与受力方向平行或是垂直,其孔面积是一样的,理论上应具有相同抗滑移系数,实际试验结果是孔长与受力方向平时降低了,这说明连接面受剪方向不同时,孔边的应力是有差别的,孔长与力平行时孔边的应力要大,因此先行破坏51下旁承体坐入旁承盒的深度不小于35mm扣件静刚度21kN/mm,较DTI型扣件加速度减少5-10dB,北京地铁复八线、上海地铁一号线铺设

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置设有卡槽，通过该卡槽能增大闸瓦与车轮之间的摩擦力，通过设置防滑槽，能使闸瓦与车轮锚合充分避免闸瓦脱落，从而在火车刹车时能提高闸瓦与车轮之间的抱合力，使刹车效果更好，通过设置直槽口，能使该钎体散热性较好。

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。其中，1、钎体；2、直槽口；3、卡槽；4、防滑槽；5、防滑线。