

# 浙江PVC分条机除静电棒,薄膜静电消除设备

产品名称	浙江PVC分条机除静电棒,薄膜静电消除设备
公司名称	宁波海曙思铭电子有限公司
价格	800.00/套
规格参数	品牌:思铭 型号:as-6405 输入电压:7.0k (v)
公司地址	浙江省宁波市海曙区徐家漕路80号第2幢
联系电话	86-0574-87593344 13396677289 13777146879

## 产品详情

### as-6405感应式静电棒

感应式静电棒其采用高压感应式空气电离技术设计而成，属工业类。感应式的特点是在易燃易爆的场合使用，外型美观体积小，大范围且迅速的除静电效果，特别适合大、中、小型机械设备使用，安装简易，需配as-6503高压发生器使用。

-----适用于印刷，造纸，薄膜，喷塑，卷绕加工，塑胶加工，包装，纺织，等行业。特点：外壳坚固，无电击设计。

作用原理：静电棒可产生大量的带有正负电荷的离子气流，可以将物体上所带的电荷中和掉，当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。

电离器件：电离器件在高压发生器产生的低电流高电压作用下，形成一个稳定的高强电场，电离空气形成离子体，到达物体表面，达到中和静电和除尘目的。

静电棒其强离子风清除物体表面的静电及异物、尘埃、属工业类适用于平面物体的初静电除尘，应用窗帘遮光原理设计的外观，安装在洁净车间流水线入口，窗帘式的离子风可有效的隔离洁净车间内外的空气混流。

### 产品特点:

- 中和静电迅速 · 离子气流覆盖面积大 · 安全感
- 应无电击 · 静电棒有良好的接地保护

## 技术参数:

工作电压7.0kv

消耗电流0.5ma/m

离子平衡+/-5 volts

重 量0.68kg/m

空气压力5-7kg

外型尺寸：(长度可根据实际情况定制)

有效范围<=60cm

操作温度22 ° c~ 55 ° c

气流速度10/sec

联系人：邓岩平 电话：13396677289

## as-6503高压发生器

高压发生器是利用高压变压器将工频电压升压到所需电压，供不同静电消除产品使用。考虑到安全问题，所有的电源供应产品输出的最大短路电流均不超过5ma。电源的供电电压可使用转换开关选择110v和220v作为供电电压。

## 产品特点:

工作性能稳定安全适应电压范围广安装操作简单方便具有短路保护功能良好的接地保护

## 技术参数:

工作电压：110 v/ 60 hz or 220v/50hz

消耗电流：0.29a or 0.17a

重 量：3.3kg

外型尺寸：l160\* w100\* h115mm

操作温度：-10 ° c~ 50 ° c

输出电压：7.0kv × 2

输出电流：max 4.5ma

联系人：邓岩平 电话：13396677289

"供应浙江PVC分条机除静电棒,薄膜静电消除设备"的品牌为思铭,型号是AS-6405,输入电压为7.0K(V),消电时间是0.8(s),气压接头为0.8,外形尺寸是30(mm)