

出售 KEYENCE基恩士光纤传感器 FU-51TZ

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 出售 KEYENCE基恩士光纤传感器 FU-51TZ |
| 公司名称 | 乐清市柳市松乐其电气厂 |
| 价格 | 86.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 型号:fu-51tz 品牌:keyence/基恩士 |
| 公司地址 | 浙江乐清市柳市 |
| 联系电话 | 13968763415 |

产品详情

| | | | |
|-------|--|---|------------------|
| 类型 | keyence光纤放大器 | | |
| 型号 | fs2-60 fs2-60p fs2-62 fs2-65 | 新型 标准型 标准型 数显光纤放大器 fs-m1 fs-t1 fs-v11 | |
| 外形和尺寸 | [w12xh32.8xl65.3mm] | [w12xh32.8xl65.3mm] | [w9xh29.3xl69.8] |
| 特点简介 | 灵敏度以按键方式快速自动设定/远程感度设定；0.5毫秒以下高速应答，外部同步输入，相互干扰功能；内装输出端过流保护以及电源逆连接保护电路；内置延时功能（固定40ms）；自动选择light on模式，适合小物体检测 | | |
| 应答时间 | 最大0.5毫秒(第一种频率类型) | 最大0.5毫秒(频率类型1)，最大0.05毫秒(频率类型2) | |
| 额定电源 | 12 to 24vdc ± 10% (ripple p-p :max.10%) | | |
| 电流消耗 | 最大40ma | 最大45ma | |
| 使用光源 | 红发光二极管(调制) | | |
| 灵敏度 | 2种调节装置(粗调, 细调) | 自动调节 | |
| 动作方式 | 通过控制线选择dark on 和light on方式 | 自动设置dark on 和light on方式 | |
| 控制输出 | npn universal output :-->负载电压：30v,负载电流：最大.200ma，残留电压：最大.1v | | |
| 保护电路 | 反极性保护,短路保护 | | |
| 指示灯 | 动作指示:红色led | stab:目标物在稳定的探测区内时灯亮 输出时：红色灯亮 | |
| 连接 | 电缆连接 | | |

| | | |
|------|---|-----|
| 绝缘电阻 | 20m min (500vdc) | |
| 抗干扰 | power line \pm 240v at pulse band 1us of noise simulation | |
| 耐电压 | 1000vac 50/60hz 一分钟 | |
| 抗振动 | 10 to 55hz (周期每分鐘)复振幅1.5mmx、y、z各方向2小時 | |
| 抗冲击 | 500m/s ² (50g) x、y、z各方向3次 | |
| 环境照度 | 太阳光：11,000 lux.max.,日光灯：3,000 lux. max. | |
| 环境温度 | 使用时：-10 to +60 (未結冰狀態下) | |
| | 储存时：-25 to +70 (未結冰狀態下) | |
| 环境湿度 | 使用时：35 to 85% rh | |
| | 存储時：35 to 85% rh | |
| 材料 | 外壳：abs, | 外壳： |
| 电缆 | 4p, 5mm,长度:2m | |

专业代理基恩士光纤传感器：fs2-60，fs2-62，fs2-65，fs-v11，fs-v21，fs-v21r，fs-v22，fs-v31,fs-v32

"厂家直销【低价出售】KEYENCE基恩士光纤传感器FU-51TZ"的材料形状为圆线，拉伸强度是0.5%，护套材质为混合物，电线最大外径是15（mm），加工定制为是，型号是FU-51TZ，品牌为KEYENCE/基恩士，产品认证是CE，绝缘厚度为0.5（mm），芯数是4