

## : ADSS-AT-4B1电力光缆100米档距 4.35元/m (含票)

产品名称	: ADSS-AT-4B1电力光缆100米档距 4.35元/m (含票)
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	4.00/米
规格参数	加工定制:是 型号:adss-at-4b1 品牌:银顺
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

## 产品详情

矿用光缆MGTSV是光纤光缆在通讯领域中的一个特殊应用，即用于煤矿行业的通讯光缆，是在煤矿、金矿、铁矿等矿山场合下的光缆。

2、矿用光缆MGTSV不仅继承了光纤光缆的全部性能外，还因为煤矿行业的特殊要求而增设了许多特殊性能，主要增设的性 MGTSV-96b1煤矿用阻燃通信光缆

4、安标认证的通讯光缆只有一个型号即MGTSV，并且对应的要求如下，其实用实用范围是：矿山、隧道的竖井、巷道

### 二、矿用光缆MGTSV结构

分为：a-中心束管式（2 - 12 芯，因为工艺的问题，这种工艺只能生产到12芯）b-层绞式(2-144芯，一般小于12芯时偏向采用中心束管式)

GYXTW光缆，GYXS/GYXTW光缆的结构是将250 μm光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带（PSP）纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套成缆。

GYXTY、GYXTZY中心管式简易室内外两用光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管中，套管内填充阻水化合物。松套管外用2根磷化钢丝平行与护套同时挤出成缆，护套材料可以普通MDPE护套料，也可以是阻燃护套料。

GYXTW光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的聚脂材料做成的松套管中，套管内充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢纵包。钢带和松套管之间加水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后聚乙烯（PE）护套成缆。

## 二、GYXTW光缆产品特点：

油膏防止光缆的纵向渗水

2根平行钢丝保证光缆的抗拉强度

PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能，阻燃护套有良好的阻燃性能，满足室内使用要求