

武汉合金钢铁路闸瓦钎工厂

产品名称	武汉合金钢铁路闸瓦钎工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

武汉合金钢铁路闸瓦钎工厂 Ak : 53.5J-30 冷弯0° 疲劳强度机械除鳞的方式很多发展也很快,如带式喷除鳞机、“弯曲除鳞”装置、真空喷丸装置,法国还发展了弯曲喷丸除鳞机

目的是提供[一种](#)

具有防脱功能的火车闸瓦钎，能够使该闸瓦钎的耐磨性和防脱性有效提高。具有防脱功能的火车闸瓦钎，包括钎体，所述钎体正面的上部开设有直槽口，所述钎体正面的中部开设有卡槽，所述钎体正面的底端开设有等距离排列的防滑槽，且钎体的底端呈波浪状。进一步的，所述钎体正面的中部开设有等距离排列的防滑线，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性。进一步的，所述钎体为合金钢材质，且钎体锻压而成，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。

使用时，将卡块1卡入卡槽9内，通过卡块1的顶端对铁轨2进行限位固定，通过人力摇动摇把6带动转轴5旋转，利用转轴5带动蜗轮旋转，通过蜗轮个蜗杆16相啮合，带动蜗杆16旋转，从而带动螺纹杆旋转，利用螺纹杆与螺纹管之间的螺纹连接，以及滑块14和滑槽15之间的配合移动，带动插杆11移动，从而插入插口10内，对卡块1的位置进行固定，防止卡块1松动，从而完成对铁轨2的限位固定，极大的提高了安装效率，具有便于安装的优点 (2)基本功能

能承受来自钢轨的垂向力、横向力和纵向力的作用;提供足够的弹性,以降低冲击振动;具有适当的绝缘性能 试板在工厂加工并喷砂后运至试验室涂装锌加需在头部顶面用凸字或凹字标志，或在头部侧面用凹字标志 由于扣压力大，使用弹条 型扣件，可不安装钢轨防爬设备，线路稳定，目前铁路仍广泛使用

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置设有卡槽，通过该卡槽能增大闸瓦与车轮之间的摩擦力，通过设置防滑槽，能使闸瓦与车轮锚合充分避免闸瓦脱落，从而在火车刹车时能提高闸瓦与车轮之间的抱合力，使刹车效果更好，通过设置直槽口，能使该钎体散热性较好。

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。其中，1、钎体；2、直槽口；3、卡槽；4、防滑槽；5、防滑线。

