

沧州合金钢闸瓦插销工厂

产品名称	沧州合金钢闸瓦插销工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

沧州合金钢闸瓦插销工厂 种弹簧钢防爬器，涉及防爬器领域

去除试件的镀层或涂层,并经过适当加工后进行常的硬度检查,应视为破坏性试验

目的是提供[一种](#)

具有防脱功能的火车闸瓦钎，能够使该闸瓦钎的耐磨性和防脱性有效提高。具有防脱功能的火车闸瓦钎，包括钎体，所述钎体正面的上部开设有直槽口，所述钎体正面的中部开设有卡槽，所述钎体正面的底端开设有等距离排列的防滑槽，且钎体的底端呈波浪状。进一步的，所述钎体正面的中部开设有等距离排列的防滑线，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性。进一步的，所述钎体为合金钢材质，且钎体锻压而成，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。

四.合金工具钢9SiCr、CrWMn、WCr4V、C24Cr5MoSiV设置缘由:一是为保轨道信号正常传输,左右两股钢轨之间必须绝缘;二是为不使道电路电流漏泄,钢轨与大地之间也必须绝缘 当同批螺栓中还有长度较长的螺栓时,也可用较长螺栓的轴力试验结果旁证该批螺栓的轴力值旁承中心距/mm1520 亚洲铁路的发展是比较落后的，全部亚洲铁路长度的总和也不及美国，该国有271550公里，无论铁路设施和管理水平都是非常的

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置设有卡槽，通过该卡槽能增大闸瓦与车轮之间的摩擦力，通过设置防滑槽，能使闸瓦与车轮锚合充分避免闸瓦脱落，从而在火车刹车时能提高闸瓦与车轮之间的抱合力，使刹车效果更好，通过设置直槽口，能使该钎体散热性较好。

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。其中，1、钎体；2、直槽口；3、卡槽；4、防滑槽；5、防滑线。