

聊城Q235铁路闸瓦钎生产工厂

产品名称	聊城Q235铁路闸瓦钎生产工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

聊城Q235铁路闸瓦钎生产工厂 轨距1435mm1435mm 曲线尖轨道岔的曲基本轨以尖轨到直尖轨轨头刨切起点这一直线作为弯折基线,当尖轨处轨距加宽时,需向前延长100mm左右,使该处轨距为1435mm
规格:UIC50/UIC54/UIC60 客运专线无碴轨道扣件在轨道结构中占和发挥极其重要的地位和作用,钢轨扣件是关系到无碴轨道成败的一项重大关键技术

1. 一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,包括钎体(1),其特征在于:所述钎体(1)正面的上部开设有直槽口(2),所述钎体(1)正面的中部开设有卡槽(3),所述钎体(1)正面的底端开设有等距离排列的防滑槽(4),且钎体(1)的底端呈波浪状。
2. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,其特征在于:所述钎体(1)正面的中部开设有等距离排列的防滑线(5)。
3. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,其特征在于:所述钎体(1)为合金钢材质,且钎体(1)锻压而成。

根据试验统计分析可以得出,不同强度等级的轻钢结构构件在抛丸(喷砂)除锈后,在高强度螺栓连接板表面喷涂或手工刷两道醇酸铁红或聚氨酯富锌(涂层厚度宜控制在60~75 μm),并待完全固化后安连接,其抗滑移系数值在结构设计时均可取为0.15螺栓规格:转K4型为M22,转K5型为M24
其中,重要要素是着锚固方式和横向力支挡方式

闸瓦钎是插闸瓦托与闸瓦背连接部起到固定闸瓦的作用。现有常规的闸瓦钎是用低碳钢冲压成型本体部分没有卡槽,这种闸瓦钎在经常更换闸瓦和火车刹车时易磨损和锚合不充分,可能造成列车制动时失灵的危險,为此我们提出一种具有防脱功能的火车闸瓦钎来解决这一技术问题。