

# MCS-II科隆振动智能转速表

产品名称	MCS-II科隆振动智能转速表
公司名称	科隆振动传感器（昆山）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科隆振动 型号:MCS-II 测量:转速
公司地址	昆山市周庄镇崇远路333号A2幢5楼5017号(集群登记)
联系电话	0512-55272837 15862658767

## 产品详情

变送输出: 4 ~ 20mA MCS-II科隆振动智能转速表4. 传感器和测速仪距离:

小于200米或小于1000米5. 供电电源: AC220V  $\pm$  10%, 50 ~ 60Hz ; 功耗:

小于6W ; 特殊电源使用AC127V  $\pm$  5%, 50 ~ 60Hz6. 使用环境:温变送输出: 4 ~ 20mA4.

传感器和测速仪距离: 小于200米或小于1000米5. 供电电源: AC220V  $\pm$  10%, 50 ~ 60Hz ; 功耗:

小于6W ; 特殊电源使用AC127V  $\pm$  5%, 50 ~ 60Hz6. 使用环境:温

1. 测量显示范围: 0 ~ 9999 r/min ; 0 ~ 19999

r/min;V型可达105/分转速 , 用于高速离心机械转速测量2. 测量精度: 精度  $\pm$  2r/min3

.变送输出: 4 ~ 20mA4. 传感器和测速仪距离: 小于200米或小于1000米5. 供电电源:

AC220V  $\pm$  10%, 50 ~ 60Hz ; 功耗: 小于6W ; 特殊电源使用AC127V  $\pm$  5%, 50 ~ 60Hz6.

使用环境:温度: 0 ~ 50 ; 相对湿度: 85% ; 震动系数  $\pm$  0.005URL/g7. 带载能力 :

小于500欧姆 , 特殊要求可以提高负载电阻阻值8.

配XG(XS12JK-3PY)系列磁电式传感器使用.