

优质撕裂开关，防爆撕裂开关，失速开关，徐州同德

产品名称	优质撕裂开关，防爆撕裂开关，失速开关，徐州同德
公司名称	徐州同德电气设备有限公司
价格	630.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:fuji/富士 型号:20-39
公司地址	徐州市云龙万达广场SOHO2-1-608室
联系电话	15365807089 13357957089

产品详情

徐州同德电气设备有限公司专业生产供应20-39倾斜开关，也可称为料位检测开关、堵溜槽开关、堵塞开关，煤流检测开关，料流开关，倾斜开关。型号有tilt switch，20-39，20-39b，20-39c，20-39-25，20-30，21-39，21-38，有拉姆齐thermo ramsey21-39料位、倾斜、堵塞开关，20-39料位、倾斜、堵塞开关。并长期生产各种输送机保护开关,防偏.拉线.倾斜.撕裂.测速.欠速.断带保护等各种输送机保护装置.倾斜开关和控制器——用于料流、堵塞及料位检测20-39倾斜开关探头垂直悬挂的倾斜开关在受到外力作用，偏离垂直位置15度以上时，开关内部的水银触点动作，常闭触点打开。当外力撤消后，倾斜开关回复垂直状态，水银触点复又闭合。利用倾斜开关内触点开合的变化来判断保护设备的工作情况，及时采取措施，以达到安全保护的目的。特点：斜开关可单独使用探头，也可配合控制装置使用报警输出时间可调，控制装置中具有0 - 10秒的可调延时线路，可避免倾斜开关因瞬时倾斜引起误动作。正常/报警位置可设定，控制装置中有一跳线，可将开关垂直或倾斜状态定为正常状态坚固，抗腐蚀安装简便控制装置为印刷电路板结构所有探头均配有安装附件20-43倾斜开关控制器（进口）20-38倾斜开关控制器（国产）控制装置中有0~10秒的可调时间延迟，可避免倾斜开关探头因瞬间倾斜引起的误动作。控制装置中通过跳线选择竖直或倾斜作为正常状态。两个常开常闭触点用于外部报警或控制。技术规格电源：220 vac ± 10%，47 - 62 hz，10w输出：一个dpdt触点，额定容量5amp /220 vac或5 amp/28vdc非感性负载时间延迟：0-10秒可调跳线：允许将开关垂直或倾斜状态定为正常状态应用范围溜槽或转接处堵塞探测输送机皮带跑偏探测翻车机卸料探头用于皮带或振动给料机缺料或无料探测技术规格触点：常闭，水银开关，250ma/24 vdc非感性负载可选：0.8a at 240vac/1.5a at 120vac额定温度：-40 ~ +300 外壳：铸铁，表面镀镍铬合金 倾斜：角度15° 20 - 43型控制装置被装在一个nema4x盒内，前面板有指示灯，绿灯为“正常”，红灯为“报警”，控制装置中0 - 10秒的可调时间延迟电路能使倾斜开关避免瞬间倾斜引起的误动作，内部有一跳接线允许将开关垂直状况或倾斜状况定为“正常”状态，有两个正常打开和两个正常关闭的输出触点用于连接外部报警和控制，线路电源的中断会引起继电器动作。有各种探头组件适用于各种物料和环境，也有不带外壳的控制装置适用于固定在其它形式的外壳和控制柜中。

"优质撕裂开关，防爆撕裂开关，失速开关，徐州同德"的类型为弹簧类，额定发热电流是10（A），型号为20-39，最高电压是500（V），品牌为Fuji/富士，加工定制是是