

德石顿DMVD580A系列高压软启动器

产品名称	德石顿DMVD580A系列高压软启动器
公司名称	德石顿（天津）电气设备有限公司
价格	298000.00/包
规格参数	品牌:德石顿 型号:DMVS580A-2000/10 产地:天津
公司地址	天津市蓟州区天津上仓工业园内天久街南侧、富强路东侧（注册地址）
联系电话	022-22788586 17694919309

产品详情

性能特点：

DMVS580A启动方式：转矩斜坡启动、功率斜坡启动、电压斜坡启动、电流斜坡启动；

DMVS580A停止方式：转矩减速停车、直流制动停车、自由停车、电压减速停车。

DMVS580A具有电流、速度双闭环控制功能。

DMVS580A具有功率闭环启动功能，更有就地控制输出功率；

DMVS580A具有转矩减速停车和直流制动停车，尤其适用惯性大负载停车；

DMVS580A具有可编程多功能输入输出端子。

DMVS580A具有低压检测功能。

DMVS580A具有无电流运行、停机状态有电流检测功能。

DMVS580A 具有电机预热功能。

DMVS580A 具有可编程低速点动控制。

DMVS580A 具有正反转功能。

DMVS580A 具有多重过电压吸收、保护技术。

DMVS580A 在起动过程和旁路运行中均具有在线保护监测电机状态的功能。

DMVS580A具有可侦测电源相序功能。

DMVS580A具有触摸屏中英文操作界面，可用于设置和检查运行参数，提供状态信息，提供线电流、电压、功率、频率、过载等实时信息，提供故障及其发生时间和原因信息。

DMVS580A高压软起动装置自身的自诊断功能

DMVS580A

具有多达40多项的故障诊断及存储、报警功能，且报警指示功能与故障类型一一对应，可以方便用户查询，大大减少维护、维修工作量

选型表

电压	型号	额定电流 (A)	电机功率 (KW)	尺寸 (宽*高*深) (mm)
6KV	DMVS580A-315/06	36	315	1250*2200*1500 (1250*2300*1500)
	DMVS580A-400/06	45	400	
	DMVS580A-500/06	57	500	
	DMVS580A-630/06	80	630	
	DMVS580A-800/06	100	800	
	DMVS580A-1000/06	126	1000	
	DMVS580A-1250/06	158	1250	
	DMVS580A-1600/06	200	1600	
	DMVS580A-2000/06	250	2000	
	DMVS580A-2500/06	310	2500	
	DMVS580A-3000/06	380	3000	
	DMVS580A-3500/06	440	3500	
	DMVS580A-4000/06	500	4000	
	DMVS580A-4500/06	550	4500	
	DMVS580A-5000/06	635	5000	
	5000KW以上		向供应商咨询	
10KV	DMVS580A-400/10	30	400	1250*2200*1500 (1250*2300*1500)
	DMVS580A-500/10	37	500	
	DMVS580A-630/10	48	630	
	DMVS580A-800/10	59	800	
	DMVS580A-1000/10	75	1000	
	DMVS580A-1250/10	95	1250	
	DMVS580A-1500/10	110	1500	
	DMVS580A-1800/10	135	1800	
	DMVS580A-2000/10	150	2000	
	DMVS580A-2500/10	185	2500	

DMVS580A-3000/10	225	3000	
DMVS580A-4000/10	295	4000	
DMVS580A-4500/10	335	4500	
DMVS580A-5000/10	370	5000	
DMVS580A-5700/10	420	5700	向供应商咨询
DMVS580A-6300/10	460	6300	
DMVS580A-7600/10	500	7600	
DMVS580A-9000/10	580	8000	
10000KW以上			向供应商咨询