

# 新款500W开关电源24V 21A 开关电源 电源厂家 大功率开关电源

产品名称	新款500W开关电源24V 21A 开关电源 电源厂家 大功率开关电源
公司名称	乐清市鸿爵斯连接器制造有限公司
价格	185.00/台
规格参数	品牌:gyt 型号:s-500-24v 类型:ac/dc电源
公司地址	乐清市柳市镇西西村
联系电话	86 0577 15658539529 15858552966

## 产品详情

保护特性：短路/过载/过压/过温 · 内置冷却直流风扇控制 · · 100%满负荷烧机测试 ·

二年品质保证！

型号		hs-500-12	hs-500-13.5	hs-500-15	hs-500-24	hs-500-36	hs-500-48
输出	直流输出电压	12v	13.5v	15v	24v	36v	48v
	输出电压容差	± 2%	± 1%	± 1%	± 1%	± 1%	± 1%
	额定输出电流	40a	36a	32a	20a	14a	10a
	输出电流范围	0~40a	0~36a	0~32a	0~20a	0~14a	0~10a
	输出功率	480w	486w	480w	480w	504w	480w
	纹波及噪音	100mvp-p	100mvp-p	150mvp-p	180mvp-p	200mvp-p	200mvp-p
	电压可调范围	± 10%	± 10%	± 10%	± 10%	± 10%	± 10%
输入	输入电压范围	180~264vac ( 220vac )					
	频率	47~63hz					
	交流输入电流	10a/115vac , 5.0a/230vac					
	效率	82%	82%	84%	84%	85%	87%
	冲击电流	冷启动电流25a/115vac , 50a/230vac					
	漏电流	<3.5ma/240vac					
保护	过载保护	额定输出功率的115%~135%启动过载保护 保护方式：打嗝模式，负载异常条件移除后可自动恢复					
	过压保护	15.6~17.8v	15.6~17.8v	18.6~20.8v	30.6~33.2v	42.6~44.2v	54.8~56.6v
	保护方式：打嗝模式，异常条件移除后可自动恢复						
特性	过温保护	开机直流风扇启动，风扇损坏或失效情况下： 85 启动过温保护					

		保护方式：打嗝模式，温度恢复正常后可自动恢复工作	
环境	工作温度、湿度	-10 ~+60 ， 20%~90%rh	
	保存温度、湿度	-20 ~+85 ， 10%~95%rh无冷凝	
	抗震性	10~500hz， 2g 10min/1周期， 时长60分钟， 各轴	
安全	耐压性	输入输出间：1.5kvac 输入与地：1.5kvac 输出与地：0.5kvac	
	绝缘电阻	输入输出间、输入与地、输出与地：100m ohms/500vdc	
标准	安全标准	符合ul1012	
	emc标准	符合en55022， classa	
其他			
	重量/包装	1.45kg/12pcs/18kg/0.033立方米	
备注	<p>所有参数在未特别指明时，都是在230vac电压输入，额定负载和25 条件下测量所得值。</p> <p>纹波和噪音电压是在20mhz带宽示波器带12英尺双绞线末端加0.1 μ 和47 μ 电容时测得。</p> <p>容差是电压设定误差、电压调整率和电流调整率之总和。</p>		

"新款500W开关电源24V 21A 开关电源 电源厂家 大功率开关电源"的输出电流为21A，输入电压是220V（V），输出电压为24（V），电压调整率是10%（%）（%），负载调整率为10%（%）（%），输出功率是500W（W），输出纹波噪音为200MV，类型是AC/DC电源，工作效率为82（%）（%），型号是S-500-24V，晶体管连接方式为半桥式，输出电压精度是2%（%）（%），品牌为GYT，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，产品认证为CE