

# 诺顿\*NC110-3KD\*3K单相机车逆变电源（质优价廉）

产品名称	诺顿*NC110-3KD*3K单相机车逆变电源（质优价廉）
公司名称	济南诺顿科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:诺顿 型号:nc110-3kd
公司地址	山东省济南市工业北路
联系电话	86-053188979970 15698003800

## 产品详情

### nc系列机车用逆变电源

诺顿科技研发生产的nc系列机车专用逆变电源，是根据车、船、舰艇等移动场合特点及使用要求设计生产，将车船、舰艇等直流电转换为所需要的交流电，可广泛应用于机车上的空调、微波炉、电饭煲、热水器、冰箱等设备的交流供电。轻轨列车辅助供电电源，轮船，渔船，游艇，各种车辆交流供电电源等特种车辆交流供电。

#### 性能特点:

电源内功能部件采用模块化设计，抗震固化处理，结构简洁，维护方便。

超宽电压输入范围，高精度输出、全自动稳定，能适应任何恶劣的电压环境。

输出采用隔离变压器，安全可靠，纯正弦波输出，可带任何负载彻底解决了方波、准正弦波输出的逆变器带风扇噪音大，带不动冰箱空调的特点。

具有优良的输出过载保护、短路保护、过放电保护等完善保护功能，抗误用能力强

型号		nc110-3kd
直流输入	额定电压v	110
	电压范围v	75—145
	额定电流a	31.7
	额定容量kva	3

交 流 输 出	额定功率kw	2.4
	额定电压v	220vac
	额定频率hz	50hz
	额定电流a	13.6
	电压精度v	220v ± 3%
	频率精度hz	50hz ± 0.05hz
	波形失真率(thd)	3%
	动态响应负载0~100%	5%
	功率因数 ( pf )	0.8
	过载能力	150% , 10秒
	峰值系数cf	3 : 1
	逆变效率	92%
	工 作 环 境	耐压要求 ( 输入输出 )
噪音 ( 1米 )		50db
使用环境温度		-10 ~+50
湿度		0~~90% , 不结露
使用海拔m		2000
保护功能		完善的输入接反、欠压保护, 输出过载、短路保护, 过热保护
其他		采用工频隔离变压器, 纯正弦波输出, 完全稳定, 带载能力强

"诺顿\*NC110-3KD\*3K单相机车逆变电源 ( 质优价廉 )"的逆变效率为92 ( % ) , 输出电压波形是正弦波, 输入电压范围为75-145 ( V ) , 输出电压是220 ( V ) , 加工定制为是, 输出功率是2.4K ( W ) , 类型为车载逆变器, 型号是NC110-3KD, 品牌为诺顿, 产品认证是CCC