

迈科盛新款 500W车载逆变器 车载逆变器500W 品质

产品名称	迈科盛新款 500W车载逆变器 车载逆变器500W 品质
公司名称	深圳市迈科盛电源技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:迈科盛 型号:pi-500b
公司地址	深圳市南山区南海大道新保辉大厦22C
联系电话	0755-26067200 13925242484

产品详情

输出插座：c,dx 2

规格:

1.500w连续功率2.1000w峰值功率3.直流输入电压：11-15v4.输出波形：修正正弦波5.工作效率：> 856.外形尺寸：212*104*60mm7.净重：800g

应用范围：

移动电视、笔记本电脑、功放、可携带式摄像机、20"电视、小型电动工具、小功率厨房用具。

选择一个好的逆变器,应注意以下几个问题: 一、是否正规,将定期产品的制造商、商标、中国印刷包装工厂的地址和电话,如果不是这样,那么可以判断为三种基本的产品。有许多产品,国内 yangw en堆,但是即使商标、厂商不,还美其名曰进口产品,产品最好不要买它,如有质量问题,没有人知道,不要指望供应商可以给你的保修服务。 二、必须选择金属壳产品:汽车逆变电源,因为,如果发烧也不能及时内部热、光散射影响元件,人生有火灾的危险。金属外壳,一方面,良好的热性能,另一方面,它不会燃烧。塑料底座产品,最好不要选择。即使一个球迷,一个是帮助增加噪声,二是使用寿命风扇一般比较短,所以减少机器的可靠性,如果哪天我停滞不前,结果可以严重。 三、一定要选择分裂的产品,不要选择产品:整合的产品,排在前三位的缺点,因为后面的变频驱动重相比,摆脱动荡或接触不良。第二,由于一体化变频器在打火机在长伸手移位操作、影响力、车辆的安全。第三排,可以使用。 四、同一电力产品的条件下,相似的大小选择、重:俗话说,“一分钱一分货”。体重越重,贝壳、热厚,也解释了内部电源变压器,边缘

长驱动电力负荷。 五、各种保护功能完善:一辆好车逆变器,应该有一个完美的保护功能,在各种情况下可以保护你的车和力量。还应该有声光报警功能,提醒您及时的治疗。一般应具有的功能的输入电压、过压保护、热保护,输出过载保护,输出电流。 六、转换效率:这是一个非常重要的变频器、逆变效率指标,更高的蓄电池的使用,随着时间的推移,逆变器热。一般应达到90but指数测试,用户只能由厂家来纪念的良心。用户只能以大功率逆变器,从简单的热值准则。良好的逆变器,80f标称功率的负荷工作很长时间没有燃烧。 七、点烟器插头应该使用酚醛材料:电木材质点烟器插头可以工作在高温条件下和变形,也不会燃烧,而现在市面上物质产品,因为电木点烟器插头的产品有一点关于使用安全,但要注意。外表是电木点烟器插头明亮,塑料材料点烟器插头,不发光。 八、粗糙、点烟器插头线将便于使用长度:节省费用的市场上,这个产品并不是长、总平面布置0.5米,使用方便,不使电线或更方便。 九、电力比一只,必须使用电池夹直接从电动汽车点烟器插座,只有大约10点左右,所以目前大功率逆变器必须与电池夹线从电池直接将电。现在有些厂商成本节约,产品生产线,也被称为300w不配电池夹通过ce认证,鬼才相信。使用本产品,重量轻被烧掉、汽车线路引起火灾,请必须注意。 十、注重插座的形式:用两个阶段,国标三相插头。只有漂亮的标识产品90ocket,使用起来三相异步电动机是不容易的。虽然小,但事情可以解释企业实力,个人认为输出是多用插座及全国重点应选择产品。

相关图片：

整洁的车间

工厂一角工厂

"【迈科盛】新款 500W车载逆变器 车载逆变器500W 品质第一"的加工定制为是，品牌是迈科盛，型号为P I-500B，类型是车载逆变器，产品认证为CCC，电路拓扑结构是全桥式，输出电压波形为正弦波，输入电压范围是11-15（V），输出电压为11-15（V），输出功率是500（W），逆变效率为其它（%），电压调整率是其它（%），负载调整率为其它（%）