

开关电源S-200-24 led开关电源 防雨防水电源 厂家原装

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 开关电源S-200-24 led开关电源 防雨防水电源 厂家原装 |
| 公司名称 | 乐清市柳市三日电子厂 |
| 价格 | 55.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:三日 型号:s-200-24 类型:开关电源 |
| 公司地址 | 中国 浙江 温州 乐清市 柳市马仁桥村 |
| 联系电话 | 86 0577 27879991 15057379669 |

产品详情

s-200系列单路输出开关电源

特点:高效率, 高可靠开关选择输入电压范围100%满负荷烧机测试保护特性: 短路/过载/过压/过温空气冷却工作频率25khz1年保质期尺寸: 215*115*50mm (l*w*h)

外壳编号: h005

s-200-12

s-200-15

s-200-24

s-200-27

s-200-48

型号

s-200-13.

5

输出

直流输出电压

12v

13.5v

15v

24v

27v

48v

输出电压容差(注3)

± 1%

± 1%

± 1%

± 1%

± 1%

± 1%

)

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|-----|------|------|------|
| 额定输出电流(注4) | 16.5a | 14.7a | 13a | 8.3a | 7.4a | 4.2a |
|------------|-------|-------|-----|------|------|------|

| | | | | | | |
|--------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|
| 输出电流范围 | 0-16.5a | 0-14.7a | 0-13a | 0-8.3a | 0-7.4a | 0-4.2a |
|--------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|------|------|---------|------|--------|--------|--------|
| 输出功率 | 198w | 198.45w | 198w | 199.2w | 199.8w | 201.6w |
|------|------|---------|------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|
| 纹波及噪音(注2) | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 200mv p-p | 240mvp-p |
|-----------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|

| | | | | | | |
|----------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| 直流电压可调范围 | -16% , +1 0% | -12% , + 11% | -10% , +20% | -16% , +1 0% | -4% , +18% | -15% , +17% |
|----------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|

| | | | | | | |
|------------|------------------|----|--|--|--|--|
| 启动、上升、保持时间 | 200ms,100ms,20ms | 满载 | | | | |
|------------|------------------|----|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|--------|--|--|--|--|--|
| 输入 | 输入电压范围 | 90 ~ 132 vac/180 ~ 264vac 47 ~ 63 hz ; 由开关选择254 ~ 370vdc | | | | |
|----|--------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|--|--|--|
| | | 4.5a/115vac 2.5a/230vac | | | | |
|--|--|-------------------------|--|--|--|--|

交流输入电流

效率 76% 79% 78% 82% 82% 83%

冲击电流 50a/115v 50a/230v

漏电流 < 3.5 ma/240vac

保护特性 过载保护 115% ~ 135%

保护方式：电流限制，自动恢复

过电压保护 115% ~ 135%

保护方式：电压限制，自动恢复

高温保护 rth3 90 时，切断输出，温度下降后自动恢复

环境 工作温度、湿度 -10 ~ +50 ; 20% ~ 90 %rh

保存温度、湿度 -20 ~ +85 ; 10% ~ 95 %rh

抗震性 10 ~ 500hz , 2g 10min./1周期 , 时长60分钟 , 各轴

安全 耐压性 输入输出间 : 1.5kvac 输入与地 : 1.5kvac 输出与地 : 0.5kvac

绝缘电阻 输入输出间 , 输入与地 , 输出与地 : 100m ohms/500vdc

符合标准 安全标准 符合ul1950

emc标准 drsign refer to fcc part15 j conduction class a

其它 重量 0.93kg

包装 12pcs/11.6kg/0.93cuft

备注 所有参数在未特别指明时 , 都是在230vac电压输入 , 额定负载和25 条件下测量所得值。纹波和噪声电压是在20mhz带宽示波器带12英寸双绞线末端加0.1 μ 和47 μ 电容时测得。容差是电压设定误差、电压调整率和电流调整率之总和。具体输出电流见输出降额曲线。

乐清市柳市三日电子厂是专业设计、开发、生产和销售工控开关电源厂家。公司产品具有低价格、高可靠、效率高、工作温度低、体积小、重量轻等许多争优点。广泛使用于工控设备、自动化控制、led显示屏、仪器仪表等行业，是传统控制变压器的理想更新换代产品。

三日电子厂产品主要包括s型, d型, t型, q型, dr型导轨式, sv防水, 防雨型,超薄型电源等多个系列，先进的生产工艺、完善的检测设备，铸就出三日优质的产品。公司以质量求生存，以诚信谋发展，不断更新，不断创造，为全球客户提供三日品牌优质高效的服务。为感谢国内外客户长期以来对公司的支持与合作，欢迎海内外新老客户洽谈业务、共图发展。

"厂家直销开关电源S-200-24 led开关电源 防雨防水电源 厂家原装"的输入电压为170~264VAC (V)，输出电流是8.5，输出电压为24 (V)，负载调整率是0.5 (%)，输出功率为200 (W)，输出纹波噪音是100mVP-P，类型为开关电源，型号是S-200-24，品牌为三日