

中！LED显示器指定产品SL-080AF感应离子风蛇

产品名称	中！LED显示器指定产品SL-080AF感应离子风蛇
公司名称	东莞市厚街景鑫防静电设备厂
价格	600.00/套
规格参数	品牌:斯莱德 型号:sl-080af 输入电压:220 (v)
公司地址	中国 广东 东莞市 广东省东莞市厚街新塘
联系电话	086-076985997259 13925538278

产品详情

斯莱德sl-080af感应式离子风蛇是从sl-080a离子风蛇改进而来，他的特点是在风咀旁边安装了一个感应头，当物体经过感应头前面时，离子风咀自动吹出离子风，如果感应头前面没有物体，离子风咀就会自动停止吹离子风，这样可以大大节约压缩空气，特别适合安装在自动流水线上做自动除静电除尘用，需要和sl-007高压电源供应器一体使用（高压电源供应器需另外购买）。技术参数operating voltage(操作电压) 4.6kv(sl-007) current consumption(消耗电流) 350ua operating temperature(操作温度) 0-50 air volume(重量) 1.0kg length of hose(蛇形管长度) 33cm air velocity(压缩空气压力) 5~70 psi air flow(压缩空气流量) 0.8scfm at 10psi 5.5scfm at 50psi 11.5scfm at 100psi hv cable length(高压电线长度) 2meters operating air velocity(工作气流速度) 10m/sec 测试结果 operating voltage (操作电压) : 110v/220v testing voltage(测试电压) : 1kv to 100v temperature (环境温度) : 22 distance (距离) 300mm 600mm 900mm decay time(中和时间) positive(正) 0.5s 1.0s 1.9s nefative(负) 0.6s 1.1s 1.7s offset voltage(残余电压) positive(正) - 7v - 5v +3v nefative(负) - 6v - 4v +5v

"热销中！LED显示器指定产品SL-080AF感应离子风蛇"的品牌为斯莱德，型号是SL-080AF，输入电压为220 (V)，工作电压是220 (V)，功率为50 (W)，消静电速度是0.5 (s)，蛇形管长度为600 (mm)，外形尺寸是600 (mm)，气压为80，产品认证是斯莱德，重量为0.5