

全自动离子风蛇 云峰 220 (v)

产品名称	全自动离子风蛇 云峰 220 (v)
公司名称	深圳市云峰净化技术有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:云峰 输入电压:220 (v) 工作电压:220 (v)
公司地址	深圳市宝安区燕罗街道山门社区第二工业区4A栋
联系电话	13823507398 13823507398

产品详情

是使用压缩气系列的除静电产品的一种。在离子风嘴的基础上加装可变向的万变龙，具有安装简易、工作稳定、风速强劲、消除静电速度快的特点，需配套高压发生器使用。

离子风蛇

主要特点

*机身小型轻巧

*快速消除物体表面静电

*可加调节0v-30v正负电压

*蛇形风管可随意变形使风嘴指向目标位，无需用手操作可让离子气流直接吹向目标表面。

*需配电源供应器一起使用。

主要适用

电子产品组装，流水线，led除尘，注塑，医疗器械，led封装，以及人手无法接近场合等

技术参数 品名

离子风蛇

operating voltage (工作电压)	5.6kv
ccrrent consumption (消耗电流)	200ua
operating temperature (操作温度)	0---50
weight (重量)	0.5kg
hv cabke kebgtg (高压电缆长度)	3meters
operating air pressure (工作空气压力)	40 - 70psi
operating air velocity (工作气流速度)	>10m/sec

测试结果 st203a decay test conditions (测试条件)

operating voltage (操作电压) : 110v/220v testing voltage (测试电压) : 1kv to 100v
 temperature (环境温度) : 22

distance (距离)

decay positive (正) 0.1s 0.2s

time (中和时间)

nefative (负) 0.1s 0.2s 0.7s

offset positive (正) - 23v - 18v

voltage (残余电压)

nefative (负) - 29v - 16v +17v

st203b decay test conditions (测试条件)

operating voltage (操作电压) : 110v/220v testing voltage (测试电压) : 1kv to 100v
 temperature (环境温度) : 22

distance (距离)

decay positive (正) 300mm 600mm 900mm

time (中和时间)

nefative (负) 0.6s 1.1s 1.7s

offset positive (正) - 7v - 5v +3v

voltage (残余电压)

nefative (负) - 6v - 4v +5v

一体式感应离子风蛇

感应式离子风蛇,其用强离子风清除物体表面的静电及尘埃、可利用蛇管随意变动指向目标方向，配有灵敏的感应开关，属工业类。外观的灵活设计适用于自动除静电除尘。内置高压发生器，最大程度节省材料、经济环保。既安全又美观，是科技生产的首选。

技术参数：品名

离子风蛇

工作电压	4.5kv
消耗电流	350ua
操作温度	0 ~ 50
重量	0.7kg

蛇形管长度	40cm
压缩空气压力	45-70psi
气流速度	11m/sec
压缩空气流量	0.8scfm at 10psi 5.5scfm at 50psi 11.55scfm at 100psi
除静电时间	<2 seconds

"全自动离子风蛇"的蛇形管长度为可定制 (mm) , 输入电压是220 (V) , 品牌为云峰 , 消静电速度是1.5 (s) , 工作电压为220 (V)