

江苏无锡苏州斯帝克离子风枪ST204离子风蛇

产品名称	江苏无锡苏州斯帝克离子风枪ST204离子风蛇
公司名称	无锡西姆卡防静电装备有限公司
价格	350.00/台
规格参数	品牌:static/史帝克 型号:st-204 输入电压:5600 (v)
公司地址	无锡新区金城东路299号
联系电话	0510-88232185

产品详情

离子风蛇st204a,防静电设备

斯帝克st204a离子风蛇可产生大量的带有正负电荷的气团，被压缩气高速吹出，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的，高速的压缩气还可将物体上的顽固积尘吹走。需要和st402a电源供应器一体使用(电源供应器需单独购买)

特点：

小巧方便；

可固定式安装；

易于和自动控制系统配套；

蛇型管可随意变形,吹风角度可任意调节;

应用：

除静电除尘；

包装，注塑生产；

表面涂装,光电等行业；

specification(技术参数)

operating voltage(工作电压)	5.6kv
ccrrent consumption(消耗电流)	350ua
operating temperature (操作温度)	0---50
weight (重量)	0.7kg
length of hose(蛇形管长度)	33cm
nv cabke kebgtg (高压电缆长度)	2meters
operating air pressure (工作空气压力)	40---70psi
operating air velocity(工作气流速度)	>10m/sec

decay tdst results(测试结果)

testing conditions (测试条件)				
testingvoltage(测试电压) : 4.6kv testing voltane range(测试电压范围) : 5.0kvt0500v temperature(环境温度) : 22				
distance(距离)		30mm	90mm	150mm
decay time (中和时间)	positve(正)	0.1s	0.2s	0.9s
	negative(负)	0.2s	0.2s	0.7s
offset voltage (残余电压)	positve(正)	-28v	-18v	+19v
	negative(负)	-29v	-17v	+18v

备注：

风速测试在150mm处。

离子测试距离在150 mm处。

3. 测试的数据会因测试时的环境空气温湿度而有所变化。

"供应江苏无锡苏州斯帝克离子风枪ST204离子风蛇"的品牌为STATIC/史帝克，型号是ST-204，输入电压为5600（V），工作电压是5600（V），消静电速度为0.9（s），气压是40-70，重量为0.5，消电时间是0.2