

# 三相EPS-5.5KW

产品名称	三相EPS-5.5KW
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:戴克威尔 型号:5.5KW 产地:潍坊
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

## 产品详情

产品使用范围：

适用于各种三相、单相及混合型用电设备，如电梯、风机、水泵、照明、空调等设备的应急供电。应用于高层建筑、人防设施、医院、机场、城市地铁、发电厂、大型商场、银行、证券等场所。适用范围广、负载适应性强。

产品用途：

为消防设施或一级负荷特别重要负荷或消防应急照明负荷或其它负荷等各种380V/220V用电电器在与设备提供应急供电。

安装形式：

落地式(标准配电柜)

产品特点：

- 1、采用最新IPM逆变模块和高可靠性的集成电路；
- 2、脉宽调PWM技术，“四合一”设计，结构简化，能向任何感性或容性的负载供电；
- 3、可消防联动，可实现远程或楼宇智能监控，消防中心控制；
- 4、主要部件或元器件均采用高可靠性的国际zhiming品牌；导线和器件具有阻燃或不燃特性。

产品优点：

- 1、静态、无噪音、无排烟、无公害、无火灾隐患；
- 2、自动切换，可实现无人值守；
- 3、节能，非应急供电时，基本不耗电；
- 4、性能稳定，安全可靠，使用寿命长；
- 5、与发电机组相比综合造价低，性能价格比好。

产品型号		EPS-3
输入	电压 (V)	三相380V ± 15%
	频率 (HZ)	50H
	直流电压	3KVA~15KVA 192V, 15KVA
输出	功率 (KW)	3KW
	电压 (V)	正常时：同市电电压一致，应
	频率 (HZ)	正常时：同市电电压一
	波形	正常时：同市电电压一致，
切换时间		1秒 (市电供电
备用时间		标准型90分钟 (可按设计要求配置
电池种类		免维护密封
显示方式		LCD
保护功能		输出过载，输出短路，过热
过载能力		小于120%时能正常工
逆变效率 (80%阻性负载)		应急供电时：90%以上
绝缘强度 (VAC)		2000
噪音		电网有电时，静置无噪音，应
运行环境		温度：-10 ~+50 相对湿度：
适应负载		本电源特别适用于电感
消防联动		DC24V
输出回路 (标准型)		

技术参数：