

# 山井开关电源KW200-1 3.3V2A直插电源KW200-国标，UL系列

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 山井开关电源KW200-1<br>3.3V2A直插电源KW200-国标，UL系列 |
| 公司名称 | 东莞市凤岗红昌电子工具经营店                           |
| 价格   | 25.00/个                                  |
| 规格参数 | 品牌:山井<br>型号:kw200-1<br>类型:通信电源           |
| 公司地址 | 中国 广东 东莞市 凤岗电子城BF111                     |
| 联系电话 | 86-076986203717 18520436717              |

## 产品详情

description::

特点：高性价比、高可靠、全塑料外壳内置过压、过流、短路保护

输入：输入电压: ac100-240v50/60hz 0.2a启动冲击电流: 冷态时40a/230vac线性调整率:  $\pm 0.5\max$

输出：输出电压精度: +5%-3%纹波及噪音(mvp-p): <1%输出电压线性调整率:  $\pm 0.5\% \max$ 温度系数:  
 $\pm 0.02\%/$  启动时间: 1s(240v输入,1o=100%)保护时间: 20ms(240v输入,1o=100%)

保护功能：过载保护：115%~150%额定功率,可自动恢复过压保护：130%~150%额定电压,不可恢复短路保护：连续短路不损坏，正常后可自动恢复

绝缘强度：输入-输出: 3000v/10ma,1分钟绝缘电阻：输入-输出: 50m , 直流500v

环境：工作温度: 0 ~ 40 ,10%~90%rh(无凝露)存储温度: -20 ~ 85 ,10%~90%rh(无凝露)海拔高度:  
<3000m

结构：冷却形式为自然冷却尺寸:79 x 55 x 36mm重量: 约230克

| 产品型号     | 输入电压       | 输出电压 | 输出电流    | 纹波/vp-p | 效率   |
|----------|------------|------|---------|---------|------|
| kw-200-1 | 100-240vac | 3.3v | 2a      | 1%      | >75% |
| kw-200-3 | 100-240vac | 5v   | 2a      | 1%      | >75% |
| kw-200-4 | 100-240vac | 6v   | 2a      | 1%      | >80% |
| kw-200-6 | 100-240vac | 9v   | 1.5a    | 1%      | >80% |
| kw-200-7 | 100-240vac | 12v  | 1.5a/2a | 1%      | >80% |

|           |            |     |         |    |      |
|-----------|------------|-----|---------|----|------|
| kw-200-10 | 100-240vac | 24v | 0.5a/1a | 1% | >80% |
| kw-200-9  | 100-240vac | 7v  | 2.6a    | 1% | >80% |
| kw-200-14 | 100-240vac | 15v | 1.25a   | 1% | >80% |
| kw-200-15 | 100-240vac | 14v | 1.25a   | 1% | >80% |

"批发山井开关电源KW200-1 3.3V2A直插电源KW200-国标，UL系列"的输入电压为100-240（V），输出电压是3.3（V），电压调整率为1（%），负载调整率是±0.5MAX（%），输出功率为20（W），输出纹波噪音是1%，类型为通信电源，工作效率是83（%），晶体管连接方式为全桥式，型号是KW200-1，输出电压精度为+5%-3%（%），品牌是山井，调制方式为脉冲宽度调制(PWM)式，产品认证是ISO9001