

工业级开关电源 15V100A

产品名称	工业级开关电源 15V100A
公司名称	北京中欣源美科技有限公司
价格	870.00/个
规格参数	品牌:南鑫 型号:15v100a 类型:特种电源
公司地址	北京市海淀区中关村大街32号蓝天科技综合楼B1-F5中发电子市场B1329号
联系电话	13718558776 15989892798

产品详情

s-15系列：

低价格、高可靠

105 输出电容器

全球适用ac输入电压

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低ac输入冲击

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装emi滤波器、纹波极小

型号性能	s-12-12	s-12-12	s-12-12
直流输出电压	5v	12v	24v
输出电压容差(注2)	± 2%	± 1%	± 1%
额定输出电流	5a	2.1a	1.1a
输出电流范围	0-5a	0-2.1a	0-1.1a

纹波及噪音(注3)	50mvp-p	50mvp-p	100mvp-p
进线稳定度(注4)	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
负载稳定度(注5)	± 1%	± 0.5%	± 0.5%
直流输出功率	25w	25.6w	26.8w
效率	65%	68%	72%
直流电压可调范围	± 10,-5%	± 10%	± 10%
输入电压范围	85 ~ 132vac/170 ~ 264vac开关选择		
输入电流	0.5a/115v 0.25a/230v		
冲击电流	冷启动电流 15a/115v 30a/230v		
漏电流	<0.5ma/240vac		
过载保护	105% ~ 135%类型：电流限制复位：自动恢复		
过电压保护		
高温保护		
温度系数	± 0.02% (0 ~ 50)		
启动、上升、保持时间	200ms,100ms,30ms		
抗震性	10 ~ 500hz,2g 10min./1周期,时长60分,各轴		
耐压性	输入输出间：1.5kvac，输入外壳：1.5kvac，输出外壳：0.5kvac		
隔离电阻	输入输出间，输入与外壳，输出与外壳：0500vac/100m ohms		
工作温度、湿度	-10 ~ +60 ，20% ~ 90%rh		
存储温度、湿度	-20 ~ +85 ，10% ~ 95rh		
外形尺寸	99*97*35mm		
重量	0.33kgs		
安全标准	满足ul1012要求		
emc标准		

本产品质量承诺：1年免费保修 欢迎来电洽谈：13510560834许先生

咨询电话：15989892798 qq；1484024865朱小姐

"厂家直销工业级开关电源 15V100A"的输出电流为100A，输入电压是90~250（V），输出电压为0~15（V），电压调整率是95（%），负载调整率为100（%），输出功率是1500（W），输出纹波噪音为150MVP-P，类型是特种电源，晶体管连接方式为单端式，工作效率是98（%），型号为15V100A，输出电压精度是98（%），品牌为南鑫，调制方式是脉冲调频调宽式