

优质供应发光字电源350W48V防雨电源

产品名称	优质供应发光字电源350W48V防雨电源
公司名称	常州市精驰电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:精驰 型号:350w48v防雨电源 类型:特种电源
公司地址	常州钟楼开发区科技园内
联系电话	86-051983265519 13775226393

产品详情

尺寸：232*132*75

技术参数：

250*155*75

技术参数：

内置emi滤波器

低输出纹波和噪声

保护功能：过载保护/短路保护

二年保修期

交流输入电压范围.....176-264vac

输入频率.....47-63hz

输入浪涌.....冷态启动,40a/230vac

输出电压调节范围..... ± 10%

电压调整率（满载）..... 0.5%

输出过载保护..... 110%-150%间歇模式，自动恢复

上升时间, 保持时间..... 50ms,20ms满载(典型值)

抗电强度..... i/p-o/p,i/p-fg: 1.5kvac,,o/p-fg:0.5kvac,1 min

工作温度.....0-40 @100%, -10%@80%, 50 @60%

储存环境..... -20 ~ +85 ,20% ~ 95%rh(无结霜)

安全标准.....设计符合gb4943, ul60950-1,en60950-1

emc标准.....设计符合gb9254, en55022 class a

散热方式.....内置风扇冷却

product model	dc output	load regul	r&n	efficiency
a-350-12	12v,29a	0.5%	100mv	80%
a-350-24	24v,14.6a	0.5%	150mv	84%

"优质供应发光字电源350W48V防雨电源"的输入电压为AC220 (V) , 输出电压是48 (V) , 电压调整率为80 (%) , 负载调整率是110 (%) , 输出功率为350 (W) , 输出纹波噪音是70 , 类型为特种电源 , 工作效率是80 (%) , 型号为350W48V防雨电源 , 晶体管连接方式是全桥式 , 输出电压精度为80 (%) , 品牌是精驰 , 调制方式为脉冲调频调宽式 , 属性是1