

# DC100聚合物粘结砂浆

产品名称	DC100聚合物粘结砂浆
公司名称	哈尔滨三和新型建筑材料开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区181号盟科视界
联系电话	0451-51817981 13394517981

## 产品详情

dc100聚合物粘结砂浆

### 一、用途

1、适用于挤塑板保温板（xps）和聚苯板（eps）的墙面及顶棚保温系统的底层粘

结。

2、适用于室内外各建筑部位，如抹灰墙面、石膏板墙面、水泥板预制地面、水泥

地面等，加气混凝土、石膏或水泥基。

3、适用于粘结大理石、花岗岩、玻化砖、陶瓷砖等。

### 二、施工方法

1、配比：按照水灰比1：5调配，改材料至允许加水，不能加任何水泥、沙石或添

加剂等。

2、调配方法：取一只干净桶，加入一定量的水，边倒边搅拌，用低转速（每分钟

1000转以下) 电动搅拌棒搅拌约3~5分钟后静置2~3分钟,再经二次搅拌后使

用。

3、施工方法:温度较高或气候干燥时,必须先润湿墙面,在涂底层砂浆。使用专

用工具直接涂于墙面或涂于板材上即可。

4、使用时间:每次调配45分钟为最佳时效,最长使用时间为2小时。

5、注意:

(1)每次使用后,初凝固化的剩料不可在加水调稀,或与新料共同调配。

(2)环境温度高于35℃时,施工应设有遮阳设备,以避免材料直接在阳光下暴晒

失水。环境温度低于4℃,不得施工。

6、参考用量:粘结聚苯板施工3-4kg/m<sup>2</sup>。

三、包装贮存:

1、本品包装规格为25kg/袋。

2、本品宜存放在室内干燥、通风、防潮、防雨环境中,保质期6个月。

3、本品无毒、无味、无辐射,符合环保要求,可按一般货物贮存运输。