

# 铂铑ks602快速热电偶

产品名称	铂铑ks602快速热电偶
公司名称	晋州市鑫兴纸管厂
价格	2.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫兴 型号:ks602
公司地址	中国 河北 石家庄 晋州市 营里镇鲁家庄村
联系电话	86 150 28171564

## 产品详情

<p>晋州市鑫兴纸管厂是专业设计制造热电偶的厂家。主营热电偶、纸管、测温纸管、钢厂用纸管、纸管原料等。本厂现有员工50人，专业技术人员3人，全自动卷管机1台，手动卷管机5台，月平均生产能力50万支。公厂秉承“以人为本，信誉立足，质量保证，追求卓越”的发展理念，为广大用户提供优质的热电偶（纸管），深得用户的好评和信赖，与这些用户建立了长期合作的关系。您的支持就是我们的成功，晋州市鑫兴纸管厂感谢社会各界及广大用户的关心和支持，本厂将加倍为用户提供更为优质的产品和服务。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务.销售电话：150 28171564</p>		
<p>一、快速测温热电偶用途和工作原理</p> <p>快速测温热电偶用于测量钢水及高温熔融金属的温度，是一次性消耗式热电偶。它的工作原理是根据金属的热电效应，利用热电偶两端所</p>		

产生的温差电热测量钢水及高熔融金属温度。

## 二、产品规格型号及性能比较

名称	型号	分度号	允差	适用温度		测量时间
				最佳	上限	
铂铑30-铂铑6	kb-602p	b	±5	1500-1700	1750	4~6s
铂铑10-铂	ks-602p	s	±5	1400-1600	1650	4~6s
铂铑13-铂	kr-602p	r	±5	1400-1600	1650	4~6s
钨铼3-钨铼25	kw-602p	w	±7	1500-1700	1800	4~6s

## 三、结构

快速热电偶的结构，它主要由测温偶头与大纸管构成。偶头主要有正负偶丝焊接在补偿导线上，补偿导线穿嵌在支架上，支架外套有小纸管，偶丝以石英支撑和保护。最外装有防渣帽，全部零组件集中装入泥头中并以耐火填充剂粘合成一整体，而不可拆卸，故为一次性使用。

## 四、使用方法

1、根据测量的对象和范围，选择适当保护纸管长度及适用的测温枪。

2、把快速热电偶装在测温枪上，并使二次仪表指针（或数显器）回零，这时说明接触良好，可以进行测量。

3、快速热电偶插入钢水深度以300-400mm为宜，测量时不要测到炉壁或渣子上，做到：快、稳、准，当二次仪表得到结果时，应立即提枪，快速热电偶在钢水中浸渍时间不得超过5秒，否则易烧毁测温枪。

4、测温枪从炉内提出后，取下使用过的热电偶，并装上新的，停顿几分钟，准备下次测量。不得连测连拆，否则造成温差波动。

## 五、运输与贮存

产品在装卸时要小心轻放，运输过程中，不得受潮，产品应贮

存在相对温度不大于 80 %，空气流通，不含有引起产品腐蚀的有害气体，整箱摆放在干燥的仓库中		

"供应铂铑ks602快速热电偶"的联接型式为多种可选择，测量范围是200-1800（ ），加工定制为是，型号是ks602，热响应时间为5（s），分度号是sbw，规格为ks602kw602kb602，品牌是鑫兴，品种为多种可选，外形尺寸是970（mm），允差等级为A