

梳状铝合金加热器/SB-S梳状铝合金加热器/苏博电气/开关柜加热器

产品名称	梳状铝合金加热器/SB-S梳状铝合金加热器/苏博电气/开关柜加热器
公司名称	扬州市苏博电气有限公司
价格	450.00/个
规格参数	类型:梳状铝合金加热器 品牌:苏博电气 型号:sb-s
公司地址	暂无
联系电话	86-051488775619 13852763098

产品详情

一、产品用途：

sb-s型电加热器是专为各种高低压开关柜、中置柜、环网柜、端子箱、箱式变电站等电力设备祛湿、防凝露,提高电气元器件工作环境温度所设计的新型电加热器。

二、产品特点：

该加热器是采用6063-t5特制铝合金型材为传导散热体,其内部发热芯采用优质ni80cr20镍铬合金电阻丝精工制作而成。该产品体积小,重量轻,散热面积大,使用寿命长。接线装置安全可靠,不易损坏。整体设计,结构合理,外型美观；绝缘性能好，耐压强度高，安装方便简单等特点；与温湿度监控器配套使用，可实现电力设备防止凝露、除湿加热自动化。

选用功率提示：每1m3空间温度每升高1 需要25w功率。欢迎咨询！

三、技术指标：

型号	工作电压 (v)	加热功率(w)	外形尺寸(mm)	发热片长(mm)	安装孔距(m m)	安装孔 mm
sb-s-50	220	50	132*85*23	90	55	6.3
sb-s-75	220	75	132*85*23	90	55	6.3
sb-s-100	220	100	163*100*28	120	55	6.5
sb-s-150	220	150	163*100*28	120	55	6.5
sb-s-200	220	200	163*100*28	120	55	6.5

sb-s-200	220	200	205*100*28	160	55	6.5
sb-s-300	220	300	205*100*28	160	55	6.5
sb-s-500	220	500	205*100*28	160	55	6.5

工作电压：ac/dc 55v 110v 220v 380v ± 10%(可由用户指定)

加热功率：50w 75w 100w 150w 200w 500w ± 10%

绝缘电阻： 100 μ

耐压试验 2000v/min

安装支架:s形;l形

使用寿命:5年以上

sb-s型系列与djr、jrd、jrd2、drm、jrl、fd等铝合金板式加热器通用

"梳状铝合金加热器/SB-S梳状铝合金加热器/苏博电气/开关柜加热器"的类型为梳状铝合金加热器，品牌是苏博电气，型号为SB-S，功率是100（W），表面尺寸为132*85*23（mm），主要用途是为各种高低压开关柜、中置柜、环网柜、端子箱、箱式变电站等电力设备祛湿、防凝露,提高电气元器件工作环境温度所设计的新型电加热器。