

# ZGY系列三相振动电机（ZG惯性振动器）

产品名称	ZGY系列三相振动电机（ZG惯性振动器）
公司名称	新乡市宏达振动设备有限责任公司
价格	2000.00/个
规格参数	加工定制:是 宏达:宏达 ZGY:三相异步电动机
公司地址	新乡市环宇立交桥西300米路南
联系电话	0373-2632855

## 产品详情

ZGY系列三相异步振动电机是我公司总结多年生产ZG系列振动电机的生产经验，结合国内实际，与科研单位合作共同研制开发的新型振动电机。其各项技术指标均达到国内同类产品先进水平。其作为振动源可广泛配套使用于各类振动机械上，如振动给料机、振动输送机、振动放矿机、振动落砂机、振动筛分机、料仓的振动防闭塞装置等。是矿山、铸造、冶金、煤炭、电力、粮食、港口、化工、建材、机械、陶瓷等工业部门的理想配套设备，有着极其广泛的应用范围。

二、特点ZGY系列三相异步振动电机具有以下优点：1、激振力与功率配合适当，机体质量轻、体积小。2、利用平稳的回转产生振动力，噪声低。3、全封闭结构，外壳防护等级IP54。4、使用寿命长，轴承寿命2极达5000小时，4、6、8极达10000小时。5、只需调节偏心块夹角，就可实现无级调整激振力。6、可多机组合各种振动形式，完成各种作业要求。7、机种丰富，规格齐全，能满足各类振动机械的工作需要。三、使用条件环境温度：-15 ~+40 海拔：<1000 m电 压：380 V接 法：Y/ 绝缘等级：B级或F级工作方式：连续频 率：50 Hz安装方式：任意方向 四、型号

技术参数：

型 号

激振力

× 10<sup>3</sup> N

额定

功率

kw

额定电流 A

振动次数 次 /分

电压

V

最高温升

绝缘

等级

防护等级

重量

Kg

ZGY 3-0.2/2

0- 3

0.2

0.55

2950

380

80

B

IP54

17

ZGY 5-0.5/2

0- 5

0.5

1.39

28

ZGY 10-1.0/2

0-10

1

2.35

52

ZGY 20-2.0/2

0-20

1.8

4.52

103

ZGY 40-3.0/2

0-40

3

6.20

150

ZGY 3-0.10/4

0.10

0.57

1450

24

ZGY 5-0.25/4

0.25

1.02

36

ZGY 6-0.3/4

0- 6

0.3

0.93

38

ZGY 10-0.5/4

0.50

1.51

50

ZGY 12-0.6/4

0-12

0.60

1.82

58

ZGY 15-0.75/4

0-15

0.75

1.94

60

ZGY 20-1.1/4

1.1

2.75

ZGY 32-1.5/4

0-32

1.5

3.76

115

ZGY 50-2.2/4

0-50

2.2

5.55

196

ZGY 75-3.0/4

0-75

3.0

7.36

250

ZGY 84-5.5/4

0-80

5.5

11.5

320

ZGY 100-7.5/4

0-100

7.5

15.92

440

ZGY 3-0.2/6

0.82

960

29

ZGY 5-0.35/6

0.35

1.21

40

ZGY 10-0.7/6

0.70

2.14

72

ZGY 16-1.1/6

0-16

3.12

100

ZGY 25-1.5/6

0-25

3.99

145

ZGY 32-2.4/6

2.4

5.99

202

ZGY 40-3.0/6

7.41

210

ZGY 50-3.2/6

3.2

7.83

235

ZGY 60-3.7/6

0-60

3.7

9.02

236

ZGY 75-5.5/6

12.60

390

ZGY 100-7.5/6

17.12

520

ZGY 135-9/6

0-135

9.0

19.2

630

ZGY 160-11/6

0-160

11.0

23.5

750

ZGY 180-13/6

0-180

13.0

27.8

845

ZGY 50-3.0/8

8.05

725

330

ZGY 75-5.5/8

15.14

595

ZGY 100-7.5/8

17.8

710

ZGY 135-9.0/8

21.2

810

ZGY 160-11.0/8

25.8

970

ZGY 200-15.0/8

0-200

15.0

34.9

1080

六、外形安装尺寸

L

b

A

a



h

H

G

J

d

图

280

130

90

190

160

70

180

14

170

120

240

85

16

65

18

445

220

140

270

200

105

22

ZGY 20-1.8/2

290

260

300

26

560

370

450

350

192

355

35

110

39

298

230

92

205

12

308

144

112

237

15

123  
259  
394  
435  
195  
461  
276  
509  
162  
317  
25  
628  
376  
615  
125  
510  
412  
2  
720  
795  
530  
467  
45  
337  
358  
457

571  
588  
638  
678  
728  
730  
755  
865  
985  
600  
480  
265  
135  
998  
610  
570  
780

ZGY 100-7.5/89855101406004802655203813545图3ZGY 135-9.0/89985101406004802655203813545ZGY  
160-11.0/810705101406105202905703812545ZGY 200-15.0/811155101406105203056103812545