

天津YKS电机澳门YKS高压电机销售重庆YKs水冷高压电机-高效电

产品名称	天津YKS电机澳门YKS高压电机销售重庆YKs水冷高压电机-高效电
公司名称	山东华力电机集团股份有限公司郑州分公司
价格	6666.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:山东华力 产品类型:三相异步电动机
公司地址	郑州市南阳路37号临街楼一层
联系电话	0371-63818653

产品详情

批量供应天津yks电机【现货】 澳门yks高压电机【销售】 重庆yks水冷高压电机-高效电机

公司做为主要起草人，先后参与了多项重要国家标准和行业标准的起草编制工作，包括【jbt10391-2008 y系列标准】【jbt 8680-2008 y2系列标准】【gb14711-2006中小型旋转电机安全要求】【y3标准gbt 25290-2010】【jbt 10868-2008 y3系列低压大功率标准】【gbt 22722-2008 yx3系列国标】【gb 18613-2012 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级】。

yks系列大中型高压三相绕线式异步电动机是本公司采用abb高压三相异步电动机技术等级标准，并结合我公司多年高压电动机制造实践经验而建立的重要产品系列。

本系列电动机的功率等级，安装尺寸，电气性能均符合国家标准gb755《旋转电机基本技术要求》，国际电工委员会iec标准。本系列电动机各部分机械尺寸，公差符合国家标准gb1800-1804和国际标准化委员会iso标准。本系列电动机的外壳防护等级根据g84942.1和iec34-5《电机外壳防护分级》为ip54封闭式电动机。本系列电动机的冷却方法根据g81993和iec34-6《电机冷却方法》的标准为ic81w。本系列电动机基本安装方式为卧式带底脚(imb3)结构，符合gb997和iec34-7《电机结构及安装型式代号》的规定。

二、型号说明

yks系列中型高压三相异步电动机，机座为钢板结构，带底架；安装型式imb3，电源的额定频率为50hz，电源电压为10000v，允许电压的偏差范围为±5%。定额类型s1，绝缘等级f（按b级考核）。定子接线方式为y接，采用滚动轴承和滑动轴承两种型式，转子电枢由纯铜或纯铝加工而成。

yks系列冷却方式ic81w，电机上方带有水冷却器，防护等级ip54。

中心高400mm~630mm，功率范围220kw~10000kw；

电机带有定子绕组测温装置和轴承测温装置，可以实现远距离温度实时监测和报警，该系列电机可以用于驱动风机、水泵等机械。

该系列高压电动机适用于海拔不超过1000m，环境温度低于40℃，少灰尘，无蒸气、酸、碱等腐蚀性和爆炸性气体的室内环境，如果运行环境中粉尘较多，应该定期清理电机内部的粉尘，并作好轴承的防尘工作。

该系列电动机符合gb755《旋转电机 定额和性能》和国际电工委员会iec的规定。

三、电动机的起动

鼠笼型电动机的转子设计采用了先进的计算技术来计算转子的起动温升和应力，以防电机因起动负荷过重而导致电机早期损坏。

建议用户核查：(1)被驱动机械设备转动部分的转动惯量(在折算到电动机转速后)应不超过技术数据表中的(j负载)项的数值(2)用户的电网应保证电动机在起动过程中的电机端电压不低于额定电压的85%(3)被传动机械的阻力矩特性为水泵、鼓风机类阻力矩特性。在上述条件下，电动机允许在实际冷状态下连续启动两次，电机在两次启动之间为自然停车，或者在同电机热状态下启动一次，额外的再次启动电动机应在停车4小时以后。如果需要电机传动的机械转动部份的转动惯量超过技术数据表中的(j负载)数值或要求频繁启动电机，或有可能要带负载起动的电机，务请事先和制造公司联系协商。以便特殊设计，以保障电机的可靠运行。

"天津YKS电机澳门YKS高压电机【销售】重庆YKs水冷高压电机-高效电"的型号为天津YKS电机，产品类型是三相异步电动机，品牌为山东华力，产品认证是ISO9001-2000，加工定制为是