

法国Ultraflux公司超声波流量计Minisonic P

产品名称	法国Ultraflux公司超声波流量计Minisonic P
公司名称	文特尔控制技术（天津）有限公司
价格	32650.00/台
规格参数	品牌:Ultraflux 名称:超声波流量计 型号:Minisonic P
公司地址	天津市河西区万福园街道知祥园6号楼三层3058
联系电话	17695647189 17695647189

产品详情

作为全球超声波流量计的先驱，Ultraflux 开发了第一批供法国主要集团用于特定测量应用的仪器。自 1974 年以来，Ultraflux 不断发展，不断巩固原有的专业知识和技能。

Ultraflux三分之一的员工由工程师或医生组成。Ultraflux极其重视创新，这得到了严格的计量方法和我们实验设施的结果的支持。Ultraflux活跃于众多行业，从水和环境到石油、化学、核能和水力发电.....通过将技术重点（超声波流量计）与公司多部门和多应用技能相结合，Ultraflux将人才转化为公司真正的增长引擎。

MINIMINISONIC

P型便携式超声波流量计通过超声波脉冲穿过流体的传播时差来测量流体的速度和流量。

这种现场仪表能够测量各种水质的水流量，以及各种石油产品，农产品或石油化工产品加工过程中流体的流量。

法国Ultraflux公司超声波流量计Minisonic

P由于采用了现代电子技术和对流体噪声存留信号进行有效的数字式处理技术，使这种MINISONIC P流量计在每一种现场条件中都能够对不均匀流量进行测量。一个测量通道至少含有一个转换器和两个探头，此外还有支承件和引线。

探头外接至管道：可用于额定直径4至 3300毫米的管道

安装简单而快速：探头操作温度 -100 ° C 至 +180 ° C

通过清晰菜单设定参数：携带方便，非常轻巧 (不到1千克)

先进的信号管理：持续使用时间长:达到40小时

ESC (回波形状控制)模式：高精度，高灵敏度：1毫米/秒至.99毫米/秒

自动归零，防气泡：仪器结实密封

法国Ultraflux公司提供多种常规探头或微型结构探头，而且提供相应的支承件和连杆，能够让人快速地安装到位。

Ultraflux流量计以纸板箱包装，箱内含有:

排列整齐，适合运输的MINISONIC P流量计主机，

2.5米长探头-转换器连接线，

充电器，个人电脑连接线，

操作软件和CD ROM说明书，

2 根织物带子，一瓶连接胶(可用于最高温80 ° C)。

另外: 还有探头和专用的固定装置。

ABS聚合物材料坚固外壳，带有布套

220 mm x 115 mm x 64 mm

外壳重量 < 1千克

防护等级：IP67

操作温度：-10 ° C 至 +50 ° C

Ultraflux流量计其他型号：

Minisonic P

UF 801 P

UF 811

UF 821

UF 831

UF 811 CO

UF 821 CO/RV

UF 831 CO/RV

UF 811 G

UF 821 G

如果您有法国Ultraflux公司超声波流量计Minisonic
P的需求，欢迎拨打文特尔控制技术（天津）有限公司电话进行咨询