

EPS-5.5KW三相应急电源

产品名称	EPS-5.5KW三相应急电源
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:戴克威尔 型号:5.5KW 产地:潍坊
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

10大电流(A)37620252830电压(V)单相220V ± 25%三相380V ± 25%或单相220V ± 25%频率(Hz)50Hz ± 5%输出额定电流(A)2.24.56.89.113.618.122.727.23236.44145电压(V)正常时：同市电电压一致应急时：220V ± 5%应急时：220V ± 5%单相三路频率(Hz)应急时：50Hz ± 0.5%正常时：同市电电压一致切换时间小于0.25秒(特殊要求时，可小于0.01秒)波形应急时：正弦波正常时：同市电一致应急供电时间90分钟(标准型)超载能力负载120%时能正常工作噪音有市电时静止无噪音 < 55dB(应急供电时)相对湿度0-90%环境温度-24 ~ 40 海拔高度2000米以下适应负载主要用于照明类等各种负载重量(kg)60130180210360410510620700780850940输出回路(标准型)333333333333SIGAS系列三相EPS产品技术参数型号SIGAS-2.2-800KW输入电压380V ± 20%相数三相四线+PE频率50Hz ± 5%输出容量2.2kw-800kw电压380VAC三相四线+PE电压稳定度 ± 5%(应急供电)波形正弦波失真度 3%频率50Hz ± 5%过载能力120%正常运行转换时间 0.1秒(市电供电转应急供电时间)电池免维护密封电池备用时间标准型为90分钟或120分钟(可按设计要求配置备用时间)保护短路保护，过流保护，缺相可运行显示LED或LCD效率应急供电时：90%以上；电网供电时：趋近于运行环境温度：-24 ~ 40 相对湿度：0~90%海拔高度：2000米以下适应负载本电源特别适应电感性和电感电容性混合负载噪音电网有电时，静置无噪音；无市电时，小于55dB；SIGAS-75KW以上，小于65dB开门方式和进线方式前门单开，后门双开，底部进出线(标准型)