

# 散热硅胶片 软性散热硅胶片 导热散热硅胶片

产品名称	散热硅胶片 软性散热硅胶片 导热散热硅胶片
公司名称	惠州市富饶电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:富饶电子 型号:hc
公司地址	惠州市演达一路海燕玉兰花园腾龙商厦13楼09号C房
联系电话	13725018889 15875213187

## 产品详情

温馨提示：以上单价均供参考，非真实报价，实际报价会根据实际尺寸规格来报价，我司是一家专业生产特殊电子材料、胶粘制品、进口双面胶模切制造商。公司全部引进台湾先进的生产设备，具有完善的生产质量检测系统。本公司自己设有研发部，可根据客户来样来图进行加工，能完成设计、分切、贴合、模切等工作流程。建立健全的客户服务和生产质量管理体系.为广大客户提供价廉质优的产品.欢迎广大客商亲临或来电来图来样洽谈！需要以上产品请加客服qq：978245653欢迎您的咨询！买卖不成，一次交谈，一生朋友！

注：产品图片全部都是实物拍摄 大家放心采购！产品演示图：产品简介：

富饶电子供应自粘散热贴片，高导热性能，pm-350系列是高性能导热材料，设计用于满足led灯饰（pcb板与铝基板，铝基板和外壳之间）降低工作温度的导热作用。pm-300系列本身固有粘性、柔软、良好的压缩性能以及具有优良的热传导率。连同其低热阻及较高性价比的特点广泛用于光电行业大功率led灯饰、led日光灯、射灯、路灯，是灯饰行业导热散热的最佳首选材料。

### 应用方式

1. 导热硅胶片贴于铝基板（pcb板）与灯饰散热片之间。

2. 导热硅胶片贴于铝基板（pcb板）与灯饰外壳之间。

3. 导热硅胶片贴于铝基板（pcb板）与铝基板之间

#### 应用行业

led应用行业

太阳能行业

背光源模组

lcd-tv/pdp、电源行业

#### 特点优势

高可靠性

可压缩性强，柔软兼有弹性

高导热率

天然强粘性，无需额外表面额粘合

满足rohs及ul的环境要求

任意长度（可达1.5米）

#### 物理特性参数表：

测试项目	测试方法	单位	pm-300测试
颜色color	visual		灰白/黑色
厚度thickness	astm d374	mm	0.25~10
比重specific gravity	astm d792	g/cm3	2.0 ± 0.1
硬度hardness	astm d2240	shore c	18 ± 5~40 ±
抗拉强度tensile strength	astm d412	kg/cm2	8
	astm d412	pa	5.88*109
耐温范围continuous use temp	en344		-40~+220
体积电阻volume resistivity	astm d257	-cm	1.2*1011
耐电压voltage endu ance	astm d149	kv/mm	4
阻燃性flame rating	ul-94		v-0
导热系数conductivity	astm d5470	w/m-k	3.0

基本规格：宽度可达400mm，长度任意。厚度最薄可达0.25mm，可依使用规格裁成具体尺寸

【 1：打样费与时间】

## 一、常规样品（按照我司产品系列进行打样）

- 1、打样时间：打样时间一般为 1 - 2 工作日
- 2、打样费用：样品按市场折价在 10 元内为免费，超过 10 元需付样品费。
- 3、需开模具：根据客户产品要求收取模具费。

## 二、特殊样品（按照客户的要求或客户提供的样品）

- 1、打样时间：打样时间一般为 3 - 5 工作日
- 2、打样费用：根据客户要求的具体情况，采取免费或收取适当打样费
- 3、需开模具：根据客户产品要求收取模具费。

### 【 2：生产交期】

- 1、日期计算起点：以收到客户订单确认日准，开始计算生产时间与交期：
- 2、生产交期：1000 大片（规格 200 \* 400 mm）以下，1 - 3 个工作日，1000 大片（规格 200 \* 400 mm）以上，可以与客户具体商定；

### 【 3：付款方式及税票说明】

- 1、付款方式：与合同签订为准。
- 2、关于发票：我厂为方便客户，并降低客户的成本，采用多种方式报价与合作：a 不含税价，b 含 17% 的增值税发票价。

"供应散热硅胶片 软性散热硅胶片 导热散热硅胶片"的颜色为粉红、可按客户要求订做，型号是 HC，品牌为富饶电子，产品认证是 SGS，材质为硅胶，加工定制是，阻燃性为 V-O，耐温是 -40~220（ ）