

# TDGC2-1KVA调压器TDGC2-1KVA调压器

产品名称	TDGC2-1KVA调压器TDGC2-1KVA调压器
公司名称	上海一团风机电器有限公司
价格	190.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:其他
公司地址	浙江省温州市乐清市白石工业区
联系电话	86-057762686099 13777747990

## 产品详情

### tdgc2、tdgc2j系列接触式调压器

#### 一、产品特点

可连续调节输出电压0—250v，具有波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、性能可靠能长期运行等特点。

#### 二、适用范围

该系列调压器可广泛用于工业(如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等)，科学实验，公用设备、家用电器中，以实现调压、控温、调速、调光及功率控制等目的，是一种理想的交流调压电器。

#### 三、使用环境

- 1.周围温度为-5 ~+40 ；
- 2.海拔高度不超过2000米；
- 3.周围空气最大相对湿度90%（温度为+25 时）；
- 4.电源电压波形为正弦波或近似于正弦波；
- 5.无蒸气、化学性沉积、灰尘、污垢及其它有害侵蚀性介质；
- 6.无严重的振动和颠簸；

#### 四、安装使用与维护

- 1、电源电压应符合调压器铭牌上的输入电压；
- 2、调压器必须良好接地，以保证安全；
- 3、使用时应经常注意输出电流不超过额定值，否则易使调压器寿命降低，甚至烧毁；
- 4、使用时应缓慢均匀地旋转手轮，以免引起电刷损坏或产生火花；

- 5、应经常检查调压器的使用情况，如发现电刷磨损过多、缺损、应及时损换同种规格的电刷，并用零号砂纸垫在电刷下面转动手轮数次，使电刷底面磨平，接触良好，方可使用；
- 6、线圈与电刷接触的表面，应经常保持清洁，否则易加大火花而烧坏线圈表面。如发现线圈表面烧有黑色斑点，可用棉纱沾酒精擦去，直到表面斑点除去为止；
- 7、从电源接至调压器，调压器接到负载的导线和导线端子应接触良好并能通过调压器额定电流；
- 8、搬动调压器时不得用手轮，而应用提手或将整个产品提起移动；
- 9、调压器需要横装大面板上或立装在其他底座上时可利用调压器底座的安装孔加以固定；
- 10、调压器经常保护清洁不允许有水滴，油污等落入调压器内部，调压器须定期停电除去内部积聚的尘埃。

## 五、联系我们

手机：13251056677、13025022188

电话：0577-62759593

传真：0577-56848001

qq：97027569、97027570

欢迎新老客户来电咨询订购！

"TDGC2-1KVA调压器TDGC2-1KVA调压器"的频率范围为50HZ/60 (HZ)，型号是TDGC2-0.2KVATDGC2-0.5KVATDGC2-1KVA，输入电压为220 (V)，输出电流是5 (A)，输出电压为0-250 (V)，品牌是其他，产品认证为ISO9000，加工定制是是，输出功率为200-5000 (W)