

# 25L非开挖水平定向钻机

产品名称	25L非开挖水平定向钻机
公司名称	张家口宣化兴建钻机成套设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:兴建 型号:25L 市政机械类型:管线铺设工程
公司地址	张家口宣化区车站北路1号园中园8号楼11号
联系电话	86 0313 3064378 15803134207

## 产品详情

品牌	兴建	型号	25L
市政机械类型	管线铺设工程	产品别名	水平定向钻机
产品用途	应用于城市及野外中小型管线的长距离铺设。		

### 25L非开挖水平定向钻机

该钻机为全液压钢制履带自行式钻机，车载发动机系统、泥浆泵，移动灵活简便。液压系统采用工程机械最先进的液压先导操作系统，系统效率高、操纵力小。整机布局合理、操作简便、钻孔稳定性高，可广泛应用于城市及野外中小型管线的长距离铺设。

推进结构为马达链条机构，推进力和回拖力相等，更适用于中距离导向孔作业。

回转和推进速度均采用快慢速两档控制，利于清孔和回拖工序，提高施工成功率和作业效率。

回转动力头采用矿山钻机动力头，更适用于干式和湿式钻进。

推进滑板为滚轮结构，减少摩擦力，提高滑架使用寿命。

自动液压螺旋地锚，减轻劳动强度，提高作业效率。

发动机和主要的液压件采用国内外著名公司产品。

### 技术参数

钻机型号	25L
------	-----

(康明斯) 发动机功率	125 ( kw )
钻机回拖力	250 ( kn )
钻机进给力	17.5 ( kn )
最大工作推进速度	5.6 ( m/min )
最大工作回拖速度	3.9 ( m/min )
最快推进速度	32 ( m/min )
最快回程速度	22 ( m/min )
回转扭矩	13000 ( nm )
回转速度 ( 快/慢 )	180/90 ( r/min )
入射角	0 ~ 20 °
钻杆规格	73x3000 ( mm )
标准配置钻杆	300 ( m )
标准配置挤压扩孔钻头	260 ~ 760 ( mm )
扩孔直径	200-- 1000 ( mm )
最大铺设长度	450—100 ( m )
主机质量	7800 ( kg )
主机外型尺寸	6200x2000x2100 ( mm )
泥浆系统	bw250