

# TND-15KVA三相交流稳压器、SVC-90KVA稳压器

产品名称	TND-15KVA三相交流稳压器、SVC-90KVA稳压器
公司名称	乐清市谷稳电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:谷稳 型号:svc-15kva
公司地址	乐清市柳市镇后街村
联系电话	62768618 18968967033

## 产品详情

品牌：上海谷稳      类型：  
伺服马达式      型号：svc-15kva      输出电流：  
22.7 (a) 输入电压：260-430 (v)      输出电压：  
220 ± 3% (v) 输出功率：15k (w)      频率范围：50~60hz 工作温度：  
-15 ~+40      产品认证：iso9001:2008

### 产品概述：

svc系列单、三相高精度全自动交流稳压器（稳压电源），由接触式自耦高压器、伺服式电动机、自动控制电路等组成，当电网电压不稳定或负载变化时，自动采样稳压器控制电路发出信号驱动伺服电机，调整稳压器自耦调压器碳刷的位置，使稳压器输出电压调整到额定值并达到稳定状态。本系列稳压器为普通型，有市电直通功能。该系列稳压器产品品种多，规格全，外观美等优点。具有波形不失真，效率高，性能可靠，可长期运行等特点，本稳压器（定货时说明）可以设短延时、过压等保护功能，根据用户的需要可增设长延时与欠压保护功能。本稳压器可广泛应用于任何用电场所，是一种理想的稳压电源（稳压器），确保您的用电设备正常运行。

### 2.适用场合：

本款稳压器可用于办公设备、测试设备、医疗设备、工业自动化设备、家用电器、照明系统、通讯系统等任何用电的场所。

主要技术参数 (svc单、三相高精度全自动交流稳压器)

输入电压	150v-250v三相260-430v (三相四线)	调整时间	<1秒(输入电压变化时)
输出电压	单相 220v与110v (0.5kva-10kva) 单相 220v (5kva-30kva) 三相 线电压380v 相电压220v	环境温度	-15 ~ +40
稳压精度	相电压220v ± 3% 110v ± 6%	温升	<60
频率	50hz/60hz	波形失真	无附加波形
过压保护	246v ± 4v	负载功率因素	0.8
		抗电强度	1500v/1min
		绝缘电阻	单相>5m

型号规格 (svc单、三相高精度全自动交流稳压器)

相数	型号规格(kva)	产品尺寸(深×宽×高)(mm)	包装尺寸(深×宽×高)(mm)	台装	相数	型号规格(kva)	产品尺寸(深×宽×高)(mm)	包装尺寸(深×宽×高)(mm)	台装
单相(台式)	svc-0.5	170 × 190 × 138	440 × 250 × 350	4	单相(立式)	svc-5	290 × 240 × 400	310 × 290 × 480	1
	svc-1	205 × 225 × 160	550 × 280 × 400	4		svc-8	290 × 240 × 400	400 × 350 × 520	1
	svc-1.5	205 × 225 × 160	550 × 280 × 400	4		svc-10	290 × 240 × 420	400 × 350 × 520	1
	svc-2	260 × 250 × 200	340 × 320 × 500	2		svc-15	400 × 330 × 650	480 × 450 × 900	1
	svc-3	290 × 235 × 230	620 × 380 × 340	2		svc-20	400 × 330 × 650	480 × 450 × 900	1
	svc-5	315 × 235 × 275	540 × 320 × 270	2		svc-30	530 × 430 × 1020	640 × 530 × 1120	1
	svc-8	345 × 315 × 560	710 × 400 × 350	1		svc-45	790 × 430 × 1290	900 × 650 × 1400	1
	svc-10	345 × 315 × 560	710 × 400 × 350	1		svc-60	790 × 430 × 1290	900 × 650 × 1400	1
三相	svc-1.5	490 × 320 × 165	550 × 380 × 225	1	三相	svc-20	510 × 400 × 860	590 × 480 × 1060	1
	svc-3	490 × 320 × 165	550 × 380 × 225	1		svc-30	510 × 400 × 860	590 × 480 × 1060	1

svc-4.5	490 × 320 × 165	550 × 380 × 225	1	svc-45	600 × 550 × 115	700 × 650 × 1300
svc-6	320 × 280 × 665	380 × 340 × 760	1	svc-60	600 × 550 × 115	700 × 650 × 1300
svc-9	350 × 320 × 780	430 × 400 × 880	1			
svc-15	420 × 380 × 780	500 × 460 × 880	1			

乐清市谷稳电气有限公司前身是乐清市亨通电器厂，是一家多年专业从事研发、生产、销售为一体的外向型实业公司。企业已通过iso9001：2008质量管理体系标准要求认证。主导产品有稳压电源、净化电源、变压器、起动箱、开关电源，成套柜以及充电器，逆变器等电源设备系列产品。公司拥有一批具备专业技术工程人员，先进的生产设备和精良的检测设备。建立了完善的质量体系和统一的检测队伍。全国很多大中城市都设立了办事处或分公司。可在第一时间为用户提供满意的售前、售中、售后服务。为客户和公司共同利益得到了有效保障，铺垫了公司与客户同长，利益双赢的有效前提。本公司生产的svc,sbw,以及tvr,tm系列超低压稳压器产品已远销东南亚，孟加拉，俄罗斯，黎巴嫩，阿尔巴尼亚，坦桑尼亚，巴西等国家，产品深受客户青睐。本公司自主生产研发改进的大功率调压器、净化电源，以及e04系列，jbk5系列变压器其性能稳定质量可靠，是公司赢得客户的又一保证。公司遵循以市场为导向，以客户为中心，以诚信为原则，保证质量求降本，提高管理求效益，以价廉物美让利于客户。公司将全心全意为用户提供优质的产品和满意的服务；愿与广大顾客携手打造“谷稳”品牌，共创辉煌的明天。

"厂家直销TND-15KVA三相交流稳压器、SVC-90KVA稳压器"的频率范围为50~60HZ，输出电流是22.72（A），输入电压为260-430（V），输出电压是380±3%（V），工作温度为-15 -+40，加工定制是是，输出功率为15KVA（W），类型是伺服马达式，型号为SVC-15KVA，品牌是谷稳，产品认证为ISO9001:2008，SVC是稳压器