

MPS301,数显直流稳压稳流电源(20V/15A)

产品名称	MPS301,数显直流稳压稳流电源(20V/15A)
公司名称	上海睿勤电子有限公司
价格	4300.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:tradex 型号:mps301
公司地址	中国 上海 上海市黄浦区 上海市广西北路528号安基大厦1606室
联系电话	86-021-61367204 13524208539

产品详情

产品名称：mps301数显直流稳压稳流电源	编号：mps301	价格：
mps300系列特点		
<p>mps300系列直流稳压稳流电源,是采用mosfet线性串联调整方式设计的交流输入直流输出电源。具有输出电压、输出电流连续可调,稳压、稳流自动切换及过压保护、过热保护等功能,并设有外部控制接口。外部控制接口具有遥控、遥测、遥信功能。</p> <p>mps300系列电源体积小、质量轻、低纹波、高稳定、高精度、高可靠可广泛应用于各类电子、通讯、航空、航天、舰船、国防、高等院校等直流测试和供电场合。</p>		
特点:		
稳压、稳流自动切换。		
输出电压、电流绿色led大屏显示。		
稳压、稳流调节使用高精度10圈电位器。		
稳压、稳流连续预置并显示。		
供电断电后再次来电,输出关断自动转入预置状态。		
稳压源设置远地取样端子。		

多台电源输出同步启动、关断。

串联、并联使用。

开机、关机输出无过冲。

过载、短路、过热自动保护及过电压保护设置。

国际标准机箱，台式上架两用。

上架使用时可选购本公司配套生产的19英寸标准机架3u插箱选件。

mps300系列产品技术性能

		mps301~ mps305	mps306 mps307	mps308	
源效应	稳压(cv)	1 × 10 ⁻⁵ +2mv			
	稳流(cc)	1 × 10 ⁻⁵ +5ma			
负载效应	稳压(cv)	1 × 10 ⁻⁵ +2mv			
	稳流(cc)	5 × 10 ⁻⁵ +5ma			
pard 20hz-10mhz	稳压(cv)	0.5mv(rms)	1mv(rms)	3mv(rms)	
		5mv(p-p)	10mv(p-p)	30mv(p-p)	
	稳流(cc)	2ma (rms)			
分辨力	稳压(cv)	1 × 10 ⁻⁴			
	稳流(cc)	1 × 10 ⁻⁴			
温度系数		200ppm/			
瞬态恢复		100ms/100mv			
显示误差	电压表	1% ± 2(末位数)			
	电流表	1% ± 2(末位数)			
预置误差	电压	1% ± 2(末位数)			
	电流	1% ± 2(末位数)			
外部控制速度		100ms/100mv			
外部控制误差		1%			
连续工作时间		8h			
外形尺寸(宽 × 高 × 长)		215 × 110 × 400mm			
质量		12kg			

"MPS301,数显直流稳压稳流电源(20V/15A)"的是否提供加工定制为否，品牌是tradex，类型为数显直流稳压稳流电源，型号是MPS301，输出电流为15（A），输入电压是15A（V），输出电压为20（V），输出功率是0（W），频率范围为0，工作温度是0，产品认证为0